

Lexmark CX635adwe

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la impresora multifuncional CX635adwe (copiado/escaneo/impresión/fax) proporciona una productividad mejorada, hasta 42/40 páginas por minuto* en papel carta/A4 y tóner con rendimientos de hasta 20,000 páginas monocromo y hasta 11,700 páginas en color**. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil y fácil de usar.



Número de Parte

50M7072

Tecnología de

Impresión Impresora
láser a color **Función**

Copiado a Color, Impresión en Color, Escaneo en color, Trusted Platform Module (TPM), El módulo de plataforma segura (TPM) no está disponible en algunos países., Analog Fax
Tamaño del Grupo de Trabajo Grupo de Trabajo Mediano

Pantalla

Táctil Sí

Pantalla

Pantalla táctil en color e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm) de Lexmark

Velocidad de Impresión (Carta, Negro)

Hasta 42 ppm⁴

Velocidad de Impresión (Carta, Color)

Hasta 42 ppm⁴

Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Duplex

Hasta 21 spm⁴

Velocidad de Impresión (Carta, Color) Duplex

Hasta 21 spm⁴

Velocidad de Impresión (A4, Negro)

Hasta 40 ppm⁴

Velocidad de Impresión (A4, Color)

Hasta 40 ppm⁴

Velocidad de Impresión (A4, Negro) Duplex

Hasta 20 spm⁴

Velocidad de Impresión (A4, Color) Duplex

Hasta 20 spm⁴

Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como Tan solo 6.3 segundos

Tiempo de salida de la primera página (Color) tan rápido como Tan solo 6.3 segundos **Impresión dúplex**

(2 caras) Dúplex integrado Resolución de Impresión, Negro

1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality

Resolución de Impresión, Color

1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality

Velocidad de Copiado (Carta, Negro)

Hasta 42 cpm⁴

Velocidad de Copiado (Carta, Color)

Hasta 42 cpm⁴

Velocidad de Copiado (Carta, Negro) Duplex

Hasta 21 spm⁴

Velocidad de Copiado (Carta, Color) Duplex

Hasta 21 spm⁴

Velocidad de Copiado (A4, Negro)

Hasta 39.5 cpm⁴

Velocidad de Copiado (A4, Color)

Hasta 39.5 cpm⁴

Velocidad de Copiado (A4, Negro) Duplex

Hasta 20 spm⁴

Velocidad de Copiado (A4, Color) Duplex

Hasta 20 spm⁴

Tiempo de salida de la primera copia (Negro) tan rápido como Tan solo 6.674 segundos

Tiempo de salida de la primera copia (Color) tan rápido como Tan solo 6.579 segundos **Rango de Reducción / Ampliación** 25 - 400 %

A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (Negro)

Hasta 49 / 52 Lados por minuto

A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización

(escaneado) (Color)

Hasta 40 / 42 Lados por minuto

A4 / Carta Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Negro)

Hasta 98 / 104 Lados por minuto

A4 / Carta Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (Color)

Hasta 80 / 84 Lados por minuto

Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos

DADF (dúplex de un solo paso)

Tecnología de Digitalización

(escaneado) CIS Resolución de

Digitalización (escaneado), mejorada 600 x 600 ppi (600 ppp)

Resolución de Digitalización

(escaneado), óptica 300 x 600

Resolución óptica de Digitalización (escaneado)

300 x 600 ppi

Formatos de Archivos de Digitalización (Enviar como)

JPEG, JPG, TIFF, BMP, PDF con capacidad de búsqueda **Destinos de Digitalización** e-mail, FTP, Memoria USB, USB o computadora conectada a la red, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS) **Velocidad del módem** ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Velocidad de Transmisión de

Fax <3 segundos por página

Velocidad del Procesador Quad

Core, 1.2 GHz **Memoria,**

Estándar 2048 MB **Memoria,**

Máxima 2048 MB **Disco Duro**

Intelligent Storage Drive disponible; Disco duro

magnético disponible **Sistemas Operativos**

Apple Soportados Support is provided through

AirPrint and AirScan only **Citrix MetaFrame**

Microsoft Windows 2000 Server running

Terminal Services with Citrix Presentation Server

3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running

Terminal Services with Citrix Presentation

Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server

2003 x64 running Terminal Services with Citrix

Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft

Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with

Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server

2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp

5.0, Microsoft Windows 2000 Server running

Terminal Services with Citrix MetaFrame

Presentation Server 4.0, Microsoft Windows

Server 2012 R2 Datacenter Edition running

Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix

XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008

R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows

Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008

R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas Operativos Linux Soportados

Debian 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04, Debian 10, Fedora 32, Fedora 33, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise

Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9, Red Hat Linux

8.3, OpenSUSE 15.1, OpenSUSE 15.2

Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server ejecutando Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemas Operativos Novell Soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE

Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64),

Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Otros Sistemas Operativos Soportados

Prácticamente cualquier plataforma compatible con TCP/IP **Administración del papel**

estándar 200-Sheet Output Bin, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray

Administración del papel opcional Bandeja de 550 hojas, Bandeja de bandeja Duo de 2100-

650 hojas (debe retirar 1 bandeja de 550 hojas)...

Capacidad de Entrada de Papel, Estándar

Hasta 251 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Entrada de Papel, Máxima

Hasta 2001 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Salida de Papel, Estándar

Hasta 200 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Salida de Papel, Máxima

Hasta 200 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m²) 60 - 216 gsm Rango de peso del papel soportado -

Alimentador Multipropósito (g/m²)

60 - 176 gsm

ADF

Alimentador automático de documentos para 100 hojas

Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF)

Hasta 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Capacidad de Salida de Papel para Copiadora/

Fax/Escáner (ADF)

Hasta 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m²

Número de Entradas de Papel, Estándar

2 Número de Entradas de Papel,

Máximo 6 Tipos de Papel Soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinilo, Refer to the Paper & Specialty Media Guide **Tamaños de Papel**

Soportados

10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre B5,

Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo,

Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Declaración,

Universal,

Oficio, A6

Puertos

Estándar

Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac

Protocolo de Soporte de Red

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP,

IGMP, IPv4, IPv6

Seguridad de Red

Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Area de Impresión (mm)

4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior,

derecho e izquierdo (dentro) **Lenguajes de**

Impresión (Estándar) Emulación PCL 6, Flujo

de datos de la impresora personal (PPDS),

Emulación PostScript 3, Imagen Directa, PDF

1.7 emulación, PCL 5 **Conjunto de Fuentes y**

Símbolos 39 fuentes PPDS escalables, 5

fuentes de mapa de bits PPDS, 2 PCL 6 bitmap fonts, 94 scalable PCL 6 fonts, 163 scalable PostScript fonts

Rendimiento de cartuchos (hasta)³, Cartucho negro para 20.000 páginas, Cartuchos color (CMY) para 11.700 páginas

Imaging Kit Yield

Hasta 150,000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura

Suministro(s) embarcado(s) con el equipo

Cartuchos color (CMY) del programa de retorno de 2000 páginas, Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque negro de 3.000 páginas **Cartuchos de repuesto:** El

producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica.

Tamaño con empaque (alto x ancho

x profundo en mm) 600 x 636 x 575

mm Peso con empaque (kg)

32.3 kg

Tamaño (alto x ancho x profundo en mm)

491.4 x 479 x 475.1 mm

Peso

27.05 kg **Nivel de**

ruido, inactiva

14 dBA

Nivel de ruido (Impresión), Operando

53 dBA **Nivel de Ruido en Impresión**

en modo Dúplex

(dos caras), Operando

54 dBA **Nivel de ruido**

(Copia), Operando 52

dBA **Nivel de ruido**

(Digitalización),

Operando

44 dBA

ENERGY

STAR

Sí

Promedio de Consumo de Energía (Modo de Hibernación)

0.2 Watts

Promedio de Consumo de Energía (Modo de Suspensión)

1.3 Watts

Consumo Promedio de Energía (el Modo

Listo) 29 Watts Consumo Promedio de

Energía (Modo de

Impresión)

587 Watts

Consumo Eléctrico Típico según Energy Star (TEC)

0.57 kilowatt-hora por semana

Garantía del Producto

12 meses de garantía on-site, al siguiente día laborable

Certificaciones del producto

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205,

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A,

US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/

CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/
IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE

EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3,
EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275 **Ciclo de Trabajo Mensual Máximo**

Hasta 125,000 Páginas al mes²

Volumen de Páginas Mensual Recomendado

1,500 - 10,000 Páginas¹ **Ambiente Operativo**

Específico

Humedad: 15% a 80% de humedad relativa,
Temperatura: 10 a 32.2°C, Altitud: 0 - 2900

metros **Licencia/Términos del Acuerdo**

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo.

País de Origen

China (PRC), México

Código UNSPSC

43212110

Código

Arancelario Armonizado

8443.31.0000

¹El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente.

²El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark.

³ Cartucho CMY declarado compuesto negro continuo o continuo promedio rinde hasta este número de páginas estándar de acuerdo con ISO / IEC 19798.

⁴Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT).



Callout	Availability	Description
1	Estándar	
10	Opcional	
2	Estándar	

3	Estándar
4	Estándar
5	Opcional

6
Opcional

P/N Cartuchos de tóner

75M0ZK0 Kit de imágenes negro para 150 mil páginas del programa de devolución de Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335

75M0ZV0 Kit de imagen 150K del programa de devolución de Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 de 4 colores

75M0Z10 Kit de imágenes negro para 150 mil páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635

75M0Z50 Kit de imágenes de 4 colores para 150 mil páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635

75M0W00 Waste toner bottle 30k para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335

75M40C0 Cartucho de tóner cian para 2 mil páginas del programa de devolución para Lexmark CS531, 632, CX532, 635

75M40M0 Cartucho de tóner magenta para 2 mil páginas del programa de devolución para Lexmark CS531, 632, CX532, 635

75M40Y0 Cartucho de tóner amarillo para 2 mil páginas del programa de devolución para Lexmark CS531, 632, CX532, 635

75M40K0 Cartucho de tóner negro para 3 mil páginas del programa de devolución para Lexmark CS531, 632, CX532, 635

75M4XC0 Cartucho de tóner cian para 11,700 páginas del programa de devolución para Lexmark CS632, CX635

75M4XM0 Cartucho de t  ner magenta
para 11,700 p  ginas del programa
de

devoluci  n para Lexmark
CS632, CX635
75M4XY0 Cartucho de t  ner amarillo
para 11,700 p  ginas del
programa de
devoluci  n para Lexmark
CS632, CX635
75M4XK0 Cartucho de t  ner negro
para 20 mil p  ginas del
programa de devoluci  n para
Lexmark CS632, CX635
75M0X20 Cartucho de t  ner cian para
11,700
p  ginas para Lexmark CS632,
CX635
75M0X30 Cartucho de t  ner magenta
para
11,700 p  ginas para Lexmark
CS632,
CX635
75M0X40 Cartucho de t  ner amarillo
para
11,700 p  ginas para Lexmark
CS632,
CX635
75M0X10 Cartucho de t  ner negro
para 20
mil p  ginas para Lexmark
CS632,
CX635
35S8500 Cartuchos de grapas

P/N Manejo del papel

50M7550	Bandeja para 550 hojas
50M7550	Bandeja para 550 hojas
50M7650	Bandeja doble para 650 hojas
50M7650	Bandeja doble para 650 hojas

P/N Mobiliario

40C2300	Soporte ajustable
40C2300	Soporte ajustable
3073173	Gabinete giratorio
3073173	Gabinete giratorio
	7 Opcional 8
	Opcional

P/N Opciones de memoria

27X0805	500+ GB Hard Disk
27X0805	500+ GB Hard Disk
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)

P/N Soluciones de aplicaciones

57X0300	Contact Authentication Device
57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto
57X0301	Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto
82S1204	Bar Code License
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License
82S1203	IPDS License

P/N Conectividad

57X7040	Kit de teclado en inglés
57X7040	Kit de teclado en inglés
1021294	Cable USB (2m)
1021294	Cable USB (2m)
SPD0001	Surge Protective Device, 110-120V
SPD0001	Surge Protective Device, 110-120V
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V



Ministerio
del Ambiente

Viceministerio de
Gestión Ambiental

Dirección General de
Gestión de Residuos
Sólidos



Firmado digitalmente por:
BRAVO BARRIENTOS Luis
Alberto FAU 20492988858 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 24/06/2024 19:29:57-0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 24 de junio de 2024

CARTA N° 00208-2024-MINAM/VMGA/DGGRS

Señor

AMARU CÉSAR CHÁVEZ SANTOLALLA

Representante legal

Lexmark International del Perú S.R.L.

Av. Alfredo Benavides N°. 1180 Dpto. 703 Int. 11,
Miraflores. -

Asunto : Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 2024 del Sistema Individual Lexmark International del Perú S.R.L.

Referencia : a) Carta N° 0001-2024-JAAMSA (Registro MINAM N° 2024062247)
b) Carta N° 00177-2024-MINAM/VMGA/DGGRS
c) Carta N° 0001-2024-LEXMARK (Registro MINAM N° 2024081654)
d) Correo electrónico del 14/06/2024

Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante el cual presentó a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGGRS) del Ministerio del Ambiente (MINAM) su Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos para la evaluación correspondiente en el marco del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Al respecto, hago de su conocimiento que, tras la evaluación de la información presentada, adjunto el Informe N°00151-2024-MINAM/VMGA/DGGRS/DIGRSC, mediante el cual se dispone la Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos presentado por la empresa Lexmark International del Perú S.R.L.

Asimismo, le comunicamos que su representada deberá cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en el Régimen Especial de RAEE, entre los que se encuentran, el cumplimiento del PMRAEE, de las metas de recolección de RAEE; así como, la declaración anual del productor.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

Luis Alberto Bravo Barrientos

Director de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

Número del Expediente: 2024081654

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view> e ingresando la siguiente clave: **znuf86**

