

1. IR frontal
2. Lente
3. Anillo de enfoque
4. HDMIx2
5. RS232
6. USB-A (5 V/1,5 A, servicio)
7. Salida de audio
8. DC en
9. Anillo de zoom
10. Botón de encendido
11. Teclado
12. IR superior

ESPECIFICACIÓN

Resolucion nativa:	1280x800 (WXGA)
Brillo:	5000 (lúmenes ANSI)
Relación de contraste:	3000000:1
Color de pantalla:	1,07 mil millones de colores
Tecnología y fuente de luz:	DLP / Fósforo láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) con modo normal:	20000
Vida útil de la fuente de luz (horas) con modo SuperEco:	30000 (Ecológico)
Lente:	F=2,43-2,78, f=16,90-21,61 mm
Desplazamiento de proyección:	124%+/-10%
Relación de lanzamiento:	1,18-1,54
Zoom óptico:	1,3X
Zoom digital:	0,8x-2,0x
Tamaño de proyeccion:	30"-300"
Distancia de tiro:	0,77-9,98 m (100"@2,54 m)
Piedra clave:	Alto: +/-30°, V: +/-30°
Ruido audible (normal):	30dB
Ruido audible (Eco):	24dB
Retraso de entrada:	49,5 ms
Soporte de resolución:	VGA (640 x 480) a WUXGA RB (1920 x 1200) *Supresión reducida de RB
Compatibilidad con televisores de alta definición:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Frecuencia Horizontal:	15K-102KHz
Velocidad de escaneo vertical:	24-120Hz

APORTE

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	------------------------

PRODUCCIÓN

Salida de audio (3,5 mm):	1
Vocero:	15W
USB tipo A (alimentación):	1 (5V/1,5A)

CONTROL

RS232 (DB macho de 9 pines):	1
USB Tipo A (Servicios):	1 (compartir con salida USB A)

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	Adaptador de corriente: Entrada: 100~240 V Salida: 19,5 V CC/11,79 A
El consumo de energía:	Normal: 210 W En espera: <0,5 W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Caja de cartón:	Marrón
Peso neto:	3,00kg
Peso bruto:	4,70 kg
Dimensiones (AnxPrxAl) con pie de ajuste:	286x216x129mm
Dimensiones del embalaje:	400x280x155mm
Idioma OSD:	Inglés, francés, español, tailandés, coreano, alemán, italiano, ruso, sueco, holandés, polaco, checo, chino tradicional, chino sureño, japonés, turco, portugués, finlandés, indonesio, árabe, vietnamita, húngaro, norsk, total 23 idiomas
Idioma de la guía del usuario:	Inglés, chino simplificado, chino tradicional, indonesio, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español, sueco, turco, árabe, checo, tailandés, vietnamita, un total de 20 idiomas.

ACCESORIO ESTÁNDAR

Cable de alimentación:	1
Control remoto:	1
QSG:	Sí
Tarjeta de garantía:	Sí (solo CN)

ACCESORIO OPCIONAL

Montaje en pared/techo:	PJ-WMK-007
Bolsa de transporte:	PJ-CASO-008

Garantia de Fabrica: 36 Meses Carry In

Empaque de Fabrica: En Caja