



PANTALLA	LCD TFT 75.0" 3840 X 2160 PÍXELES
CONECTIVIDAD_LAN	SI
CONECTIVIDAD_WLAN	SI
CONECTIVIDAD_USB	SI
VIDEO_VGA	SI
VIDEO_HDMI	SI
GARANTÍA_DE_FÁBRICA	36 MESES ONSITE
UNIDAD	UNIDAD
MARCA	CTOUCH
MODELO	RIVA R2 75 INCH
NRO_PARTE	RIVA75R2-OPSI716256-13MP2-RM
EMPAQUE_DE_FÁBRICA	CAJA
CERTIFICACIÓN	APROBACIONES REGULATORIAS: CE, REACH COMPLIANT, UKCA, FCC, RED UKCA, RED, EU ECODESING, RoHS, Energy Star
	APROBACIÓN ECOLÓGICA: WEEE
	NORMA ISO: ISO 9001, ISO 14001, 27001
ACCESORIOS INCLUIDOS CON EL PRODUCTO	Accesorios incluidos: cable de alimentación (3m), cable táctil USB (3 m), cable HDMI (3 m), cable USB-C (1 m), control remoto (incluidas las pilas), 2 lápices pasivos, guía de inicio rápido, rack móvil, OPS, cámara

Accesorios incluidos

1. Rack móvil:



2. OPS:

OPS PC	Procesador	I7 1165G7 12M Cache 2.8GHz turbo frequency 4.7GHz 4 cores 8 threads 28W
	Memoria Ram	16GB DDR4
	Almacenamiento	256 GB SSD
	Puertos	DP 7680 x 4320 8K60Hz HDMI2.0 3840 x 2160 4K60Hz HDMI2.0 3840 x 2160 4K60Hz Supports WiFi 5/WiFi 6 (optional dual-band 2.4GHz + 5GHz). LAN 1x10/100/1000Mbps adaptive (RJ45) Front: 4xUSB3.0 , 2xUSB2.0 OPS side: 2xUSB2.0 , 1xUSB3.0
	Sistema operativo	Windows 10 Pro

3. Cámara:

Caraterísticas de Cámara	
Mega pixeles	13 MP
Resolución	HASTA 4K
Micrófonos integrados	8 micrófonos integrados
Conectividad USB	Si
Cable USB	Si
Características	Cámara con inteligencia artificial incluida, autoenfoco y seguimiento por voz

Sistema táctil

- Sistema táctil: TrueBeam Touch +
- Punto táctil: 40 en Windows, 20 en Android
- Herramientas táctiles: manos u otro objeto sólido (punta blanda)
- Precisión: ± 1 mm
- Tamaño mínimo de respuesta: $> 1,5$ mm
- Resolución táctil: 32.768 x 32.768 (pixels)
- Interfaz: Compatible con USB 2.0 (velocidad máxima) Conforme a HID, Compatible con Plug & Play. Compatible con USB 1.1
- Sistemas operativos compatibles: Windows, macOS, Chrome, Linux y Android
- Controlador táctil: no es necesario para 40 puntos táctiles (bajo Windows); macOS necesita un controlador para los gestos.

Panel

- Tamaño de diagonal 75"
- Tecnología del panel: TFT LCD
- Resolución de pantalla: 3.840 x 2.160
- Velocidad de fotogramas: 60 Hz
- Brillo: 400 cd/m²
- Relación de aspecto: 16:9
- Relación de contraste (estática): 1.200:1
- Relación de contraste (dinámica): 5.000:1
- Tiempo de respuesta (gris a gris): 8 ms
- Colores de pantalla: 1.07 Billion (eq. 10 bits)
- Separación entre píxeles (An. x Alt.): 0.42975 x 0.42975 mm
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- Tipo de retroiluminación: direct LED
- Vida útil: >50000 hours (16/7)
- Orientación: horizontal

Vidrio

- Vidrio: Suave, Seguridad
- Tipo: templado al calor, antirreflejos, vidrio de seguridad, zero air-gap
- Grosor: 3 mm
- Dureza: 7 Mohs

Conectividad

- Entrada de vídeo (digital): 3x HDMI 2.0 (1x ARC), 1x DP 1.2, 2x USB-C 3.2 Gen 1x1 (1x100W, 1x 15W)
- Salida de vídeo (digital): 1x HDMI out, 1x USB-C out
- Entrada de vídeo (analógica): 1x VGA (incluye 1x minijack)
- Entrada de audio: 1x minijack (fuente de audio dedicada)
- Salida de audio: 1x minijack, 1x S/PDIF Optical
- USB: 2x USB 3.0 (tipo A), 2x USB 2.0 (tipo A)
- Táctil: 5x USB (2x USB 3.0 tipo B, 1x USB 2.0 tipo B, 2x USB-C)
- RS232C: 1x DE-9F
- Puerto LAN: 2x RJ45 10/100/1000 BaseT
- WLAN: IEEE 802.11n/ac/ax (Wi-Fi 6)
- Bluetooth: 5.0
- Módulo-ranurat: 1x ranura OPS (UHD@60Hz)
- Dedicated ports: 1x NFC Reader port, 1x Fingerprint Scanner port (modules are optional)

Video

- Confort ocular: filtro de luz azul, modo de protección ocular
- Temperatura de color: cálida, fría, normal
- Modos de imagen: dinámico, estándar, suave, usuario

Sonido: designed, tuned, built by HARMAN

- Transductores: 2 altavoces estéreo JBL® 3 vías (tweeter, medios y woofer)
- Potencia del amplificador: 80 watts
- Rango de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz
- Sonido inmersivo JBL® de atrás hacia adelante
- Micrófono: Array 4 micrófonos far field

COS™

- Versión del sistema: Android 12.0
- Chipset: Rockchip RK3588
- CPU: 4x ARM Cortex A76, 4x Cortex A55
- GPU: ARM Mali-G610 MP4
- Memoria: 8 GB
- Almacenamiento interno: 64 GB

OSD

- Idiomas: Danés, neerlandés, inglés, francés, finés, alemán, húngaro, noruego, español, sueco

Encendido

- Fuente de alimentación: AC 100-240 V 50 / 60 Hz
- Consumo de energía (en funcionamiento): 124 W
- Consumo de energía (en espera): ≤ 0.5 W
- Sensor de luz ambiental
- Detección de presencia humana a bordo

Aprobaciones de calidad

- Aprobaciones regulatorias: CE, UKCA, FCC, RED, UKCA-RED, EU Ecodesign, RoHS & REACH compliant
- Aprobación ecológica: WEEE
- Norma ISO: ISO9001 and ISO14001

Dimensiones y peso

- Dimensiones del producto (An. x Alt. x Pr): 1.715 x 1.012 x 98 mm
- Peso del producto: 52.5 Kg
- Soporte Vesa (An. x Alt.): 800 x 600 mm, M8 tornillo

Accesorios del producto

- Accesorios incluidos: cable de alimentación (3 m), cable táctil USB (3 m), cable HDMI (3 m), cable USB-C (1 m), control remoto (incluidas las pilas), 2 lápices pasivos, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía

Información logística

- Tamaño de la caja (An. x Alt. x Pr): 1.839 x 1.127 x 230 mm
- Peso bruto: 61.7 Kg