



SALA DE JUNTAS - El diseño Inteligente para presentaciones extraordinarias, hecho a la medida para un rendimiento confiable.

ESPECIFICACIONES

Resolución	Full HD (1920x1080 Pixeles)
Tecnología	DLP - Tecnología de Texas Instruments - DMD de 0.65"
Brillo	3,800 ANSI Lúmenes
Contraste	20,000:1
Vida útil de la Lámpara	6,000 hrs. (lámpara)
Ruido Audible	33/29 dBA (normal/eco)
Formato de Pantalla	16:9 nativa (4:3/ 16:9 / 16:10 / Auto /Real)
Resoluciones Soportadas	VGA (640 x 480) a WUXGA RB(1920 x 1200)
Tamaño de Proyección	De 30" a 300"
Índice de Proyección	1.49 1.64
Lente	F=2.56-2.68 / f=22-24.1
Zoom	1.1X
Corrección Trapezoidal	1D, (Auto) Vertical +/- 40°
Cantidad de Colores	30 Bits (1.07 billones)
Frecuencia Horizontal	15K - 102 KHz
Rango de Escaneo Vertical	23 - 120 Hz
LAN	No
WLAN	No
HDMI	Si x2
VGA	Si x1
USB	Si x1
Peso / Dimensiones	2.3 Kg. / 296 x 221 x 120 mm
Fuente de Poder	AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo de Energía	270 W/ 0.5 standby
Control Remoto	Si
Modos de Imagen	3D / Brillante / Infografía / Presentación / Hoja de Cálculo / sRGB / Usuario 1 y 2
Accesorios Incluidos	Control remoto c/ batería, Cable VGA (1.5m), Cable de poder (1.8m), Guía de inicio rápido, Garantía por región.
Accesorios Opcionales	Maletín, Kit de lámpara, Lentes 3D, Dongle QCast HDMI (QP01), Dongle QCast Mirror (QP20), InstaShow (WDC10).
Certificaciones	RoHS / TUV / FCC / CB / ISO 21118 / IDMS 15,4 / CE/UE/ ISO 9001 / VCCI Japón
Empaque de Fábrica	En Caja
Unidad	Unidad
Garantía	Fuente de Luz (lámpara): 1,200 hrs. o 12 meses - Carry-in (lo que ocurra primero) Componentes: 36 meses en equipo - Carry-in

MH560

Número de Parte: 9H.JNG77.13L
Modelo: MH560



Doble Entrada HDMI



Modo Infografía