ViewSonic

PROYECTOR

LS920WU

Caraterísticas principales

Modelo: LS920WU
Numero de Parte: LS920WU

- 6.000 lúmenes ANSI para ofrecer imágenes brillantes de hasta 300" de tamaño.
- Tecnología de fósforo láser de segunda generación con una vida útil de 20.000 horas
- Amplio desplazamiento de lente H/V y zoom óptico de 1,6x para una instalación flexible
- Creatividad respaldada por la proyección de 360° y el modo retrato
- Doble HDMI 2.0b compatible con contenidos 4K HDR/HLG

Descripción del producto

El LS920WU es un avanzado proyector de instalación WUXGA de 6.000 lúmenes ANSI. Al adoptar la tecnología de fósforo láser de segunda generación, el LS920WU ofrece un brillo alto y constante con una vida útil de 20.000 horas y un tamaño de pantalla de hasta 300". El amplio desplazamiento de la lente, el zoom óptico de 1,6x, la proyección de 360° y el modo retrato se combinan para ofrecer una increíble flexibilidad que da vida a cautivadoras instalaciones creativas, especialmente ideales para auditorios, salas de juntas, pantallas comerciales, restaurantes y bares deportivos. Los puertos duales HDMI 2.0b / HDCP 2.2 garantizan el acceso a contenidos originales de calidad 4K con soporte HDR/HLG. Añada a esto el tamaño compacto y el HDBaseT integrado para obtener la mezcla perfecta de proyección de alta calidad y rentabilidad.

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.48" WUXGA
Resolucion nativa:	1920x1200
Tipo DMD:	DC3
Brillo:	6000 (ANSI Lumens)
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tecnología y fuente de luz:	DLP / Fósforo láser
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Vatios de la lámpara:	Nichia 74W x2
Lente:	F=1.81-2.1, f=14.3-22.9mm
Compensación de proyección:	0%
Ratio de proyección:	1.36-2.18
Zoom óptico:	1.6X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de proyección:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.88-14.09m (100"@2.93m)
Keystone:	H:+/-40° , V:+/-40°
Desplazamiento de lente Rango Vertical:	+50%, -50%
Desplazamiento de lente Rango Horizontal:	+23%, -23%
Ruido audible (Normal):	36dB
Audible Noise (Eco):	29dB
Input Lag:	16ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Compatibilidad de vídeo:	NTSC, PAL, SECAM
Frecuencia horizontal:	15K-135KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-120Hz

ENTRADAS

Entrada PC (compartido por componente):	1
Compuesto:	1
S-Video:	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrada de audio (3.5 mm):	1
Entrada de audio (RCA R / L):	1
3D VESA (Sincronización):	1
HDBaseT:	1

SALIDAS

Salida monitor:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	10W x2
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/ 1.5A)
Trigger 12V (3.5 mm):	1

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consumo de energía:	Normal: 450W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40℃
Carton:	Brown
Peso neto:	6.7
Gross Weight:	9
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	405x305x145mm
Packing Dimensions:	515x490x276mm
Idiomas OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cable de alimentación:	1
Cable VGA:	1
Mando a distancia:	1 (w/ laser pointer)
QSG:	Yes
Garantía:	*Warranty offered may differ from market to market

ACCESORIOS OPCIONALES

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007

Garantia de Fabrica: 36 Meses Carry In

Empaque de Fabrica: En Caja