


Key Features

- Proyector WXGA de 3800 lúmenes de alto brillo con funciones visuales avanzadas
- Zoom óptico de 1,1x, distorsión trapezoidal vertical de 40 grados para una configuración flexible
- Una latencia de entrada baja de 16 ms proporciona una acción cuadro por cuadro más rápida para imágenes fluidas y sin demoras
- El modo SuperEco permite que la lámpara brilla hasta por 15,000 horas
- Admite la mayoría de los reproductores multimedia, PC, Mac y dispositivos móviles con entradas como HDMI, VGA, mini USB

Modelo: PA503HD

Numero de Parte: PA503HD




30 - 300 in. / 0.76 - 7.62 m

DISPLAY



PANEL



VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-
Reduced Blanking
RESOLUTION



Product Description

Ayude a que sus mejores ideas luzcan más grandes y brillen más con el proyector ViewSonic® PA503HD. Este proyector de última generación ofrece hasta 4000 lúmenes ANSI de brillo sorprendente, resolución FHD de 1080p e imágenes enormes de hasta 300". Un chip DMD de 0,65" permite que este proyector de alto brillo cree imágenes multimedia con un contraste sorprendente para una mayor claridad. Experimente una conectividad multimedia versátil con dos puertos HDMI, así como un puerto de salida USB-A para alimentar dongles HDMI inalámbricos. No importa cómo configure su proyector, las funciones flexibles, como la corrección trapezoidal automática, ayudan a garantizar una imagen perfecta en todo momento. Además, con una computadora portátil y un cable USB, los usuarios pueden disfrutar de mantenimiento y actualizaciones de software sin complicaciones.

Specifications

Gross (kg)	3.8
Packaging (in.)	15.8 x 9.2 x 6.6
Physical (in.)	12.2 x 13.3 x 4.5
Packaging (mm)	400.0 x 337.0 x 168.0
Physical (mm)	309.0 x 234.0 x 115.0
Regulations	FCC (including ICES003), cTUVus, NOM, TUV-Rheinland S Mark
Package Contents	PA503W projector, power cable, VGA cable, laser remote control with batteries, Quick Start Guide
Warranty	Three-year limited warranty on parts and labor, 1-year limited warranty on lamp, 1st year free Express Exchange® service. (One year Express Exchange Service requires product registration).
Recycle/Disposal	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.

UPC	766907024470
Tecnología y fuente de luz	DLP / Lampara
Display Resolution	Full HD (1920x1080)
Display Resolution	1920 x 1080
Brillo	4,000 ANSI
Tamaño de proyección	30" - 300" in / 0.76 - 7.62 m
Throw Distance	1m-10m (100"@3.28m)
Throw Ratio	1.48-1.62
Keystone	Vertical (+/- 40°)
Lens	1.1x optical zoom
Light Source (watt)	240
Light Source Life, Normal (hours)	4000
Light Source Life, Dynamic Eco-Mode (hours)	15000
Color Depth	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Dynamic Contrast Ratio	22,000:1
Aspect Ratio	16:9
Frequency Horizontal	15K~102KHz
Frequency Vertical	23~120MHz
PC Resolution (max)	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
Mac® Resolution (max)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
3.5mm Audio Out	1
3.5mm Audio In	1
Control (RS232)	1
HDMI 1.4 (with HDCP 1.4)	2
Internal Speakers	3W (x1)
Voltage	100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC
Consumption (typical)	295W
Stand-by	<0.5W
Physical Controls	Keypad, Power key
On Screen Display	Display, Image, Power Management, Basic, Advanced, System, Information (See user guide for full OSD functionality)
Temperature	32-104º F (0 - 40º C)
Kensington Lock Slot	1
Net (lbs)	6.0
Gross (lbs)	8.4
Net (kg)	2.7

Garantía de Fabrica: 36 Meses Carry In

Empaque de Fabrica: En Caja