

UPS On Line doble conversión

UPSB01300113



BENEFICIOS

- * Mejor Relación Costo Beneficio.
- * Tecnología: Procesador Digital de Señales (DSP).
- * Ideal para la Protección de servidores, equipos médicos.
- * Industriales y de telecomunicaciones.
- * Panel de fácil acceso con Pantalla LCD Retroiluminada.
- * Software de administración para el Monitoreo Remoto, en tiempo real, las 24h del día a su PC y/o Smartphone
- * Exclusivo puerto USB.
- * Asesoría, soporte y prestigio de ELISE.
- * Función de Cold Star (Encendido en Frio).
- Ventilador con variación de velocidad inteligente por temperatura.



Slot inteligente

Puerto USB

Tomas de salida N5-15R

Ventilación forzada

Borneras de salida
(Carga total)

Punto a tierra

Cable de alimentación

UPS On Line doble conversión

CARACTERÍSTICAS

* TIPO	Mónofásico
* DISEÑO DE CHASIS	Torre
* TECNOLOGÍA	On line doble conversión
* POTENCIA	3KVA - 3000VA
* TENSIÓN DE ENTRADA	200-240 VAC
* FRECUENCIA DE ENTRADA	40 - 70Hz
* TENSIÓN DE SALIDA	200-240 VAC
* FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	0.9
* AUTONOMÍA	Batería interna 40min con una PC (80 watts)
* TIPO DE INTERFAZ	USB
* UNIDAD DE DESPACHO	Unidad
* EMPAQUE DE FABRICA	Caja
* GARANTÍA DE FABRICA	3 años
* MODELO	ZEN-3K
* MARCA	@ FASE
* CIU	UPSB01300113
* CODIGO CUBSO	
* CODIGO SIGA	

UPS On Line doble conversión

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

* CAPACIDAD NOMINAL	2.7kW /2700WATTS
* REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA	+/-2%
* FORMA DE ONDA A LA SALIDA	Onda Sinusoidal Pura
* DISTORSIÓN DE VOLTAJE A LA SALIDA	≤7%, con carga no lineal (RCD load)
* SOBRECARGA	De 100% hasta 105% – 60s -Únicamente alarma por sobrecarga De 105% hasta 120% - 10s – Luego pasa a bypass De 120% a más – 300ms – Luego pasa a bypass
* TIPO DE BATERIAS	Selladas libre de mantenimiento (VRLA)
* CANTIDAD DE BATERIAS INTERNAS	6 baterías 12V 7AH en serie
* AUTONOMIA EXTENDIDA	-
* TIEMPO DE RECARGA	3-4 horas al 90%
* CONEXION DE ENTRADA Y SALIDA	Borneras
* DIMENSIONES (ancho x alto x fondo) mm	190 x 328 x 425
* PESO	22.5Kg
* AMBIENTE	Temperatura de trabajo: 0°C - 40°C Humedad relativa: 20-95% sin condensación Ruido: < 45dB
* EFICIENCIA	>85%
* TIPO DE INTERFAZ	Puerto USB + Slot para tarjeta de red ZEN SNMP Pantalla LCD retroiluminada
* NORMAS DE FABRICACIÓN	EMC - ESD: IEC61000-4-2 – Level 4 EMC-RS: IEC61000-4-3 – Level 3 EMC-EFT: IEC61000-4-4 – Level 4 EMC – Surge: IEC61000-4-5 Level 4 Seguridad: Cumple con GB44943-2001, IEC62040-1 y requerimiento CE Estándar Industrial: Cumple con EN62040 y requerimientos YD/T 1095-20000



UPS On Line doble conversión

INFORMACIÓN ADICIONAL

* CUIDADO DEL UPS

1. Para el mejor mantenimiento preventivo, mantenga el área alrededor de equipo limpia y sin polvo. Si la atmósfera tiene mucha polución, limpie el exterior del sistema con aspiradora.

2. Para una vida útil total de la batería, mantenga el equipo a una temperatura ambiente de 25°C (77°F)

3. Si el UPS requiere algún tipo de transporte, verifique que esté desconectado y apagado

* ALMACENAMIENTO DEL UPS

1. Si almacena el equipo durante un período prolongado recargue la batería cada 6 meses conectado el UPS a la red eléctrica.

2. Se recomienda que las baterías se carguen cada 48hrs después de un almacenamiento prolongado.

3. Si a la fecha ha pasado y las baterías nunca se recargaron, no las use. Póngase en contacto con su representante de servicio

* RECICLANDO EL EQUIPO USADO

Las baterías deben desecharse correctamente de acuerdo con la normativa local. No abra ni destruya las baterías. El escape de electrolito puede causar lesiones en la piel y los ojos. Puede ser tóxico. No deseche el UPS o las baterías del UPS en la basura. Este producto contiene baterías de plomo ácido selladas y debe desecharse adecuadamente. Para obtener más información, póngase en contacto con su centro local de reciclaje / reutilización o desechos peligrosos.

* GARANTÍA DE FABRICA

La garantía es contra defectos de fabricación y/o fallas de funcionamiento, no relacionados al uso habitual y desgaste natural del equipo.

SE RECOMIENDA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO.