

MARCA	LG
MODELO	98TR3DK
NUMERO DE PARTE	98TR3DK-BM-2025-WRM



Imagen del Rack es referencial

PANEL		
Tamaño de pantalla		98" (Pulgadas)
Tecnología de Panel		IPS / LCD con Retroiluminación LED
Back Light Type		Direct
Aspecto de ratio		16 : 9
Resolución		3,840 x 2,160 (UHD)
Brightness		440nit
Ratio Contraste		3000:1
Opacidad		Anti Glare, 7 Mohs, Haze 25%
Profundidad de Color		10bit
Angulo de visión		178 x 178
Tiempo de respuesta		8ms (G to G)
Tiempo de vida		50,000 Hrs
Horas Operativas		16Hr / 7
Orientation		Horizontal
CONECTIVIDAD		
ENTRADA	Video / Audio	HDMI (3) con protocolo de seguridad de proyeccion de imágenes: HDCP 2.2 RGB (VGA) / Audio In
	Control Externo	RS232C In, RJ45
	USB	USB 3.0 Type A x (04), USB 2.0 Type A x (01), USB Type C x (01) (USB-PD, DP-Alt, Mode)
WLAN		SI / 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
LAN		SI / Gigabit LAN
VGA		SI
BLUETOOTH		SI / Bluetooth 5.0
SALIDA	Video / Audio	DP Out (HDMI Out), Audio Out (1, Optical 1 (SPDIF)), Touch USB (2), RJ45 (LAN)
ESPECIFICACIONES FISICAS		
Color de bizerl		Negro
Ancho de bizerl		Superior / Derecha / Izquierda: 30 / 27 / 27mm, Inferior: 45mm
Dimensiones de monitor (W x H x D)		2,244 x 1,323 x 91mm

Peso		103.6Kg
Dimensiones de cartón (W x H x D)		2,406 x 1,474 x 280mm
Peso empacado		133.2Kg
VESA™ Standard Mount Interface		800 x 600
Sensor de Auto Brillo		SI
KEY FEATURES	HW	Memoria interna (64GB) Procesador: Quad core A55 GPU: Mali G52 Multicore 2 RAM: 8GB Wi-Fi (incorporado, tipo de ranura), indicador de encendido, operación de tecla local (1, botón de encendido)
		Control y Soporte remoto en la nube
	SW	Android™ 13 / EDLA / Google Play
CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura de Funcionamiento		0 °C to 40 °C
Humedad de Funcionamiento		10 % to 90 %
FUENTE DE ALIMENTACIÓN		
Fuente de alimentación		100-240V~, 50/60Hz
Tipo de pantalla		Built-In Power
Fuente de consumo		395W / 610W
Consumo de BTU		1,348 BTU/Hr(Typ.) 2,081 BTU/Hr(Max)
SONIDO		
Speaker		Built in 30W (15W + 15W)
CERTIFICACIONES		
Safety		CB / NRTL
EMC		FCC Class "A" / CE / KC
ErP / Energy Star		Yes / Yes
Sistema de Manejo RAEE		Colectivo
MEDIA PLAYER COMPATIBILITY		
Compatibilidad Reproductor Multimedia	OPS type compatible	SI
ACCESORIOS		
Accesorios Básicos		Cable de alimentación 3 M * 1, cable USB (tipo A-tipo B) 5 M * 1, cable HDMI 3 M * 1, lápiz de escritura * 2 piezas, manual del usuario, QSG, caja de cartón, control remoto y Wi-Fi Module
ESPECIFICACIONES TÁCTILES		
Tipo de toque		IR
Exactitud		±1.5mm
Interfaz		USB 2.0
Tamaño del objeto a seleccionar		Min. 2mm
Espesor de vidrio de protección		4T (Anti-Glare)
Transmisión de vidrio de protección		88%
Soporte de sistema operativo		Windows 7/8/10/WindowsXP/Linux/Mac/Android (WindowsXP/Linux/Mac Support one point touch)
Punto de contacto múltiple		Max 40 Puntos
Empaque de fábrica		En caja
Garantía		36 meses On Site
CONTENIDO ADICIONAL		
Rack Móvil		SI (01), Se entrega en caja adicional