

MARCA: OPTOMA TECHNOLOGY INC
MODELO: ZU820T
NUMERO DE PARTE: ZU820TW
GARANTIA DE FABRICA: G.F: 36 MESES ON-SITE



ZU820T

Proyector láser de instalación profesional ultrabrillante



- Proyector láser DuraCore de 8500 lúmenes - Ultrabrillante para instalaciones inmersivas
- Desplazamiento de lente completamente motorizado - Ideal para una configuración sencilla.
- Amplio rango de zoom - El zoom motorizado amplía las oportunidades de ubicación
- Larga vida - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento



ZU820T

Con 8800 lúmenes con compatibilidad 4K y HDR, el ZU820T cuenta con un motor óptico certificado IP5X resistente al polvo para capacidades de operación 24 horas al día, 7 días a la semana, que ofrece una verdadera proyección sin mantenimiento para hasta 30 000 horas de rendimiento potente en modo Eco. Otras características incluyen zoom motorizado, desplazamiento de lente completamente motorizado y parlantes duales de 10W incorporados.

Especificaciones

Pantalla/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	8,500 lúmenes
Ratio de contraste	3,000,000:1
Ratio de contraste - encendido/apagado	1,100:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	30°
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	60" ~ 200" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser DuraCore
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.25:1 ~ 2:1
Distancia de proyección (m)	31.5" - 846.46"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	18.72~29.59
Desplazamiento de lente	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Desplazamiento de lente	Sí - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexiones	
Entradas 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA, 1 x 3D sincronizar, 1 x Audio 3.5mm	
Salidas 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sincronizar, 1 x USB-A alimentación 1.5A, 1 x Audio 3.5mm	
Control 1 x 12V disparador, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232	
WLAN	Sí (adaptador externo)
General	
Nivel sonoro (típico)	34dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock
idiomas OSD / pantalla	10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional)
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360º	Sí
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Corriente	
Fuente de alimentación	CA 90 – 264 V 50/60 Hz con entrada PFC
Consumo energético (en espera)	0.5W
Consumo energético (min.)	260W
Consumo energético (máx.)	520W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	19.13" x 17.03" x 7.3"
Peso bruto	17.30 kg
Peso neto	14.00 kg

CERTIFICADOS: ISO 21118 - ISO 9001
SISTEMA DE MANEJO RAAE: Colectivo

