

MARCA: OPTOMA TECHNOLOGY INC
MODELO: ZW410UST
NUMERO DE PARTE: ZW410USTW
GARANTIA DE FABRICA: G.F: 36 MESES ON-SITE



ZW410UST

Proyector ecológico y compacto de ultracorta distancia



- Brillante proyector WXGA - 4000 lúmenes
- Lente de alcance ultracorto: imagen de 100" a menos de medio metro de distancia
- Control definitivo - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN
- Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética

El ZW410UST es uno de los proyectores láser DuraCore WXGA más compactos y sin complicaciones de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 4.000 lúmenes ofrece un potente rendimiento de imagen con características de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un factor de forma elegante y compacto.

La instalación y configuración son sencillas gracias al ajuste en las cuatro esquinas y a la ventaja añadida de una fuente de alimentación externa, que ofrece más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.



**ZW410UST
(4000 LÚMENES)**

Especificaciones

Pantalla/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4.000 lúmenes Ansi
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto – compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone	+/-5°
-Horizontal	
Corrección Keystone- Vertical	+/-5°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	2.03m ~ 3.3m (87" ~ 120") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser DuraCore
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.266:1
Distancia de proyección (m)	0.202m - 0.398m
Distancia focal (mm)	3.72mm/0.146"
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2× HDMI 1.4b Outputs 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45 Sí (adaptador externo)
WLAN	
General	
Nivel sonoro (típico)	
	27dB
Nivel sonoro (máx.)	34dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Sí
Compatibilidad 3D	(DLP 3D; PC 3D secuencial de cuadros a 120 Hz, Blu-ray DVD 3D) Barra 3D completa de seguridad, bloqueo Kensington, interfaz protegida con contraseña IP6X
Seguridad	
Clasificación IP	
Idiomas OSD / pantalla	25 idiomas: alemán, árabe, checo, danés, español, finlandés, francés, griego, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino simplificado, sueco, chino tradicional, turco y vietnamita.
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360º	Sí
Condiciones de funcionamiento	5 °C ~ 40 °C, altitud máxima 10 000 pies
Control remoto	Sí
Disipación de calor	691BTU/hora
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de poder Mando a distancia 1x pila CR2025 Manual de usuario básico
Corriente Fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa, 180 W CC 19,5 V, 9,23 A
Consumo energético (en espera)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	119W
Consumo energético (máx.)	173W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	327 x 327 x 109
Peso bruto	3.8 kg
Peso neto	6.08 kg

