

## Monitor ViewFinity S6 S61F QHD de 27"

- Resolución QHD.
- Tasa de refresco 100 Hz.
- Modo de cuidado ocular.
- Diseño ergonómico.



1 Headphone IN 2 HDMI IN 1 3 HDMI IN 2 4 DP IN 5 SERVICE 6 POWER

# Especificaciones

|          |                                      |                                                               |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pantalla | Tamaño de pantalla (clase)           | PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 27" 2560 X 1440 PÍXELES |
|          | Plana / Curva                        | Plano                                                         |
|          | Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 596.736x335.664mm                                             |
|          | Relación de aspecto                  | 16:09                                                         |
|          | Tipo de panel                        | IPS                                                           |
|          | Brillo (típico)                      | 300 cd/m²                                                     |
|          | Brillo (mínimo)                      | 250 cd/m²                                                     |
|          | Relación de contraste estático       | 1,000:1(Typ.)                                                 |
|          | Relación de contraste dinámico       | Mega                                                          |
|          | HDR (Alto rango dinámico)            | No                                                            |
|          | Resolución                           | QHD (2,560 x 1,440)                                           |
|          | Tiempo de respuesta                  | 5ms(GTG)                                                      |
|          | Ángulo de visualización (H / V)      | 178° /178°                                                    |
|          | Soporte de color                     | Max 16.7M                                                     |
|          | Gama de colores (cobertura NTSC)     | 83%                                                           |
|          | Gama de colores (cobertura sRGB)     | 99%                                                           |
|          | Tasa de Refresco                     | Max 100Hz                                                     |

|          |                      |      |
|----------|----------------------|------|
| Interfaz | Pantalla inalámbrica | No   |
|          | D-Sub (VGA)          | No   |
|          | Display Port         | 1 EA |
|          | Versión Display Port | 1.2  |
|          | Versión HDCP (DP)    | 2.2  |
|          | HDMI                 | 2 EA |
|          | Versión HDMI         | 2    |
|          | Versión HDCP (HDMI)  | 2.2  |
|          | Audífono             | Sí   |
|          | Puertos USB          | No   |
|          | USB-C                | No   |
|          | Ethernet (LAN)       | No   |
|          | WiFi                 | No   |
|          | Bluetooth            | No   |

|                           |                              |           |
|---------------------------|------------------------------|-----------|
| Características generales | Ahorro ecológico Plus        | Sí        |
|                           | Modo Eye Saver               | Sí        |
|                           | Flicker Free                 | Sí        |
|                           | Picture-In-Picture           | No        |
|                           | Picture-By-Picture           | No        |
|                           | Tamaño de imagen             | Sí        |
|                           | Daisy Chain                  | No        |
|                           | Certificación de Windows     | Windows11 |
|                           | FreeSync                     | No        |
|                           | G-Sync                       | No        |
|                           | Temporizador de apagado plus | Sí        |
|                           | Auto Source Switch           | Sí        |
|                           | KVM Switch                   | No        |

|                          |                                   |                              |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Audio                    | Altavoz                           | No                           |
| Condiciones de operación | Temperatura                       | 10~40 °C                     |
|                          | Humedad                           | 10~80, sin condensación      |
| Diseño                   | Color frontal                     | Negro                        |
|                          | Color posterior                   | Negro                        |
|                          | Color del soporte                 | Negro                        |
|                          | Tipo de soporte                   | HAS Pivote                   |
|                          | HAS (Soporte de altura ajustable) | 135.0 + 5.0 mm               |
|                          | Inclinación                       | -4.0°(±2.0°) ~ 24.0°(±2.0°)  |
|                          | Giratorio                         | -45.0°(±2.0°) ~ 45.0°(±2.0°) |
|                          | Pivote                            | -92°(±2.0°) ~ 92°(±2.0°)     |
|                          | Montaje para pared                | 100.0 x 100.0                |
| Eco                      | Plástico reciclado                | 35%                          |

# Especificaciones

|         |                                                        |                          |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Energía | Fuente de alimentación                                 | AC100~240V               |
|         | Consumo de energía (máx.)                              | 35 W                     |
|         | Tipo                                                   | Adaptador externo        |
| Tamaño  | Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 616.2 x 538.5 x 192.9 mm |
|         | Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 616.2 x 367.7 x 45.4 mm  |
|         | Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)         | 685.0 x 210.0 x 435.0 mm |
| Peso    | Peso del equipo con base                               | 5.4 kg                   |
|         | Peso del equipo sin base                               | 3.6 kg                   |
|         | Peso con Caja (Kg)                                     | 7.4 kg                   |

|            |                                    |       |
|------------|------------------------------------|-------|
| Accesorios | Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
|            | Cable HDMI                         | Sí    |
|            | Cable DP                           | No    |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Unidad                 | Unidad           |
| Modelo                 | S61F             |
| Empaque                | Caja             |
| Garantía               | 36 meses On-site |
| SISTEMA DE MANEJO RAEE | COLECTIVO        |