

MARCA: OPTOMA TECHNOLOGY
MODELO: OPZ45HD
NUMERO DE PARTE: OPZ45HD.
GARANTIA DE FABRICA: G.F: 36 MESES ON-SITE



OPZ45HD



Proyector láser FHD 1080p de alto brillo ultra-compacto



- Proyector láser FHD brillante – 4500 lúmenes Ansi y certificado IP6X
- Compacto para una fácil instalación - Zoom 1.3x, proyección de 360 grados y retrato
- Tecnología láser DuraCore ofrece 30000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento
- Construido teniendo en cuenta el medio ambiente: larga vida útil del láser, incorporando material reciclado postconsumo

El OPZ45HD es parte de la última y más compacta gama de láser DuraCore sin problemas de Optoma. También es parte de una línea de productos de Optoma que utiliza empaques hechos de materiales reciclados y reutilizables.

Mostrar imagen	DLP™
Tecnología de visualización	Full HD (1920x1080)
Resolución	
Brillo	4500 lúmenes Ansi
Ratio de contraste	300.000:1
Ratio de contraste - dinámica	2.000.000:1
Ratio de aspecto nativa	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección trapezoidal - horizontal	+/-30°
Corrección trapezoidal - vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Sí
Colores visualizables (millones)	1073.4
Velocidad de escaneo horizontal	15 ~ 140Khz
Velocidad de escaneo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de proyección	31" ~ 322" diagonal

Tipo de fuente de luz	Láser
Vida útil del LASER	30000 horas

Ratio de proyección	1.12:1 ~ 1.47:1
Distancia de proyección	1m - 8m / 39.37" - 314.96"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal	16.9 ~ 21.61
Compensación nativa	116%

Entradas de conexiones	Entrada: 2 x HDMI 2.0
Salidas:	1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A
Control:	1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45 (LAN)
NO TIENE ENTRADA VGA	

Nivel sonoro (típico)	29dB
Nivel sonoro (máx.)	31dB
Compatibilidad	PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA (<u>se refiere a la Compatibilidad NO al conector físico</u>), Mac
	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B / D / G / H / I / M / N,
4,43MHz SECAM B / D / G / K / K1 / L, 4.25 / 4.4MHz 480i / p, 576i / p, 720p (50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz), 1080p (50 / 60Hz)	
Compatibilidad 3D	Sí (DLP 3D; PC fotograma secuencial 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
Preparado para	3D
Barra de seguridad	de seguridad, cerradura Kensington, interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
OSD / idiomas de visualización	
25 idiomas:	árabe, checo, danés, holandés, inglés, farsi, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino (simplificado), español, sueco, chino (tradicional), turco, vietnamita
Operación 24/7	Sí
Operación de 360°	Sí
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Humedad máx. 80%, Altitud máx. 2500m
Control remoto	Sí
Número de altavoces	1
Vatios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA, Manual de usuario básico
WLAN	SI - Adaptador (externo)

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energía (en espera)	<0.5W
Consumo de energía (min)	119W
Consumo de energía (máx.)	173W

Dimensiones (An x Pr x Al)	27.4 x 21.6 x 11.4 cm
Peso neto	3 kg

CERTIFICADOS: ISO 21118-ISO 9001
SISTEMA DE MANEJO RAAE: Colectivo