

MARCA: OPTOMA
MODELO: ZW350e
NUMERO DE PARTE: ZW350e-
GARANTIA DE FABRICA: G.F: 36 MESES ON-SITE

Proyector láser ultra-compacto de alto brillo



- ♦ Proyector Láser WXGA Dura Core brillante de 4,000 lumenes y Certificado IP6X
- ♦ Factor de forma pequeño para una fácil instalación: zoom de 1,1 aumentos, proyección de 360 grados y retrato.
- ♦ Tecnología láser DuraCore: 30,000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento.
- ♦ Construido pensando en el medio ambiente - Larga vida útil del láser, incorporando material reciclado pos-consumo

El ZW350e. es el proyector láser WXGA DuraCore más compacto y sin problemas de Optoma hasta la fecha. Diseñado para una operación continua libre de mantenimiento, se puede instalar en prácticamente cualquier orientación y ubicación debido a su tamaño pequeño y liviano.

Diseñado pensando en el medio ambiente, el ZW350e. reduce la energía en un 47 % en comparación con un producto típico basado en lámpara. Optoma ha buscado minimizar el diseño del producto para reducir los impactos logísticos en el medio ambiente, reducir el CO2 y reducir nuestra huella de carbono general. El ZW350e. también es el primero de una línea de productos de Optoma que busca utilizar material reciclado posconsumo dentro del propio producto.

Especificaciones

Mostrar/Imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4,000 lúmenes Ansi
Contraste ratio	300,000:1
Relación de aspecto Nativa	16:10
Relación de aspecto compatible	4:3, 16:9
Corrección trapezoidal vertical	+/-40°
Corrección trapezoidal automática vertical	Si
Colores visualizables (millones)	1073.4
Tasa de escaneo horizontal	15 ~ 140Khz
Tasa de escaneo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de proyección	0.51m ~ 7.62m (18" ~ 300") diagonal
Información de lampara	
Tipo de Fuente de luz	Laser
Vida del LASER	30,000 horas
Óptico	
Relación de proyección	1.54:1 ~ 1.72:1
Distancia de proyección	1m - 10m / 39.37" - 393.7"
Ampliar (ZOOM)	1.1
Tipo de Zoom	Manual
Longitud focal	21.85 ~ 24.00
Compensación nativa	112%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 1.4a 3D soporte 1 x USB-A alimentación 1.5A Outputs 1 x RS232. No tiene entrada VGA Control 1 x Audio 3.5mm
WLAN	Sí (Adaptador externo)

General	
Nivel de ruido (típico)	31dB
Nivel de ruido (máximo)	34dB
Compatibilidad con PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA (Se refiere a la compatibilidad, NO al conector físico), Mac
Compatibilidad 2D 1080p(50/60Hz)	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHzSECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz),
Compatibilidad 3D	Si (DLP 3D; Cuadro de PC secuencial 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)3D
3D	Listo para 3D
Seguridad	Bloqueo Kensington, Interface protegida con contraseña
Clasificación IP	IP6X
OSD / Idiomas de visualización	25 idiomas: Arabe, Checo, Danes, Holandes, Ingles, Farsi, Finlandes, Frances, Aleman, Griego, Hungaro, Indonesia, Italia, Japones, Noruega, Polaco, Portugues, Rumano, Ruso,China, Español, Sueco, Chino, Turco, Vietnamita
Trabaja 24/7	Si
Trabaja 360	Si
Condiciones de Operación	0°C ~ 40°C, Max. Humedad 80%, Max. Altitud 3000m
Control remoto	Si
Cantidad de altavoces	1
Vatios por altavoces	15W
Contenido de la caja	Adaptador de corriente Control remote Batería 2x AAA Manual básico
Energía	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energía (en espera)	<0.5W
Consumo de energía (min)	88W
Consumo de energía (máx.)	139W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (Profundo x Ancho x Alto)	10.79" x 8.5" x 4.49"
Peso neto	3 kg

CERTIFICADOS: ISO 21118-ISO 9001
SISTEMA DE MANEJO RAEE: Colectivo

