

MARCA: OPTOMA
MODELO: ZU607T
NUMERO DE PARTE: ZU607T.
GARANTIA DE FABRICA: G. F: 36 MESES ON-SITE



- ♦ Brillante proyector láser WUXGA - 6500 lúmenes
- ♦ 30.000 horas de luz láser sin mantenimiento
- ♦ Control con HDBaseT 3.0, RS232 y OMSL
- ♦ Compatibilidad 4K, HDR y HLG



El ZU607T de alto brillo cuenta con 6500 lúmenes, compatibilidad 4K y HDR y un motor óptico IP6X certificado resistente al polvo para capacidades operativas 24/7 y bajo mantenimiento. Este proyector cuenta con una tecnología láser extremadamente duradera, desplazamiento manual horizontal y vertical de la lente y altavoces integrados de 15 W.

Especificaciones

Imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	6,500 lúmenes Ansi
Ratio de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección	+/-30°
Keystone-Horizontal	
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Si
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	5k~140kHzKhz
Frecuencia de muestreo vertical	24~120HzHz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.8m ~ 7.66m (31.5" ~ 301.8") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del láser	30,000 horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1 ~ 1.92:1
Distancia de proyección	1.29m - 7.8m
Zoom	1.6x
Tipo de Zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 27.9
Cambio de lente	Vertical -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10%
offset Nativo	120%
Cambio lente	Si
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x video compuesto, 2 x audio 3,5 mm, 1 x USB-A alimentación 1,5 A Salidas 1 HDMI 2.0, 1 audio de 3,5 mm, 1 sincronización 3D, 1 activador de 12 V Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (típico)	33dB
Nivel sonoro (máx.)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, bloqueo Kensington, interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
OSD / idiomas de visualización	25 idiomas: alemán, árabe, checo, danés, español, farsi, finés, francés, griego, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino (simplificado), sueco, chino (tradicional), turco y vietnamita.
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360º	Si
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, altitud máxima 5000 MSNM, Humedad máxima 85%.
Control Remoto	Control remoto ProAV retroiluminado
Disipación de calor	883BTU/hora
Altavoces	2
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación Control Remoto 2x pilas AAA Manual básico del usuario
Corriente	
Fuente de alimentación	CA universal 100~240V± 10% ~ 50 / 60 Hz con entrada PFC
Consumo energético (en espera)	<0.5W
Consumo energético (min)	300W
Consumo energético (máx.)	366W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (AxPxA) cm	37.38 x 30.2x 11.7
Peso Neto	6.3 kg

CERTIFICADOS: ISO 21118-ISO 9001
SISTEMA DE MANEJO RAEE: Colectivo

