

MARCA: OPTOMA
MODELO: ZU607T
NUMERO DE PARTE: ZU607TW.
GARANTIA DE FABRICA: G. F: 36 MESES ON-SITE



- ♦ Brillante proyector láser WUXGA - 6500 lúmenes
- ♦ 30.000 horas de luz láser sin mantenimiento
- ♦ Control con HDBaseT 3.0, RS232 y OMSL
- ♦ Compatibilidad 4K, HDR y HLG



El ZU607T de alto brillo cuenta con 6500 lúmenes, compatibilidad 4K y HDR y un motor óptico IP6X certificado resistente al polvo para capacidades operativas 24/7 y bajo mantenimiento. Este proyector cuenta con una tecnología láser extremadamente duradera, desplazamiento manual horizontal y vertical de la lente y altavoces integrados de 15 W.

Especificaciones

Imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	6,500 lúmenes Ansi
Ratio de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección	+/-30°
Keystone-Horizontal	
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Si
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	5k~140kHzKHz
Frecuencia de muestreo vertical	24~120HzHz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.8m ~ 7.66m (31.5" ~ 301.8") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del láser	30,000 horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1 ~ 1.92:1
Distancia de proyección	1.29m - 7.8m
Zoom	1.6x
Tipo de Zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 27.9
Cambio de lente	Vertical -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10%
offset Nativo	120%
Cambio lente	Si
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x video compuesto, 2 x audio 3,5 mm, 1 x USB-A alimentación 1,5 A Salidas 1 HDMI 2.0, 1 audio de 3,5 mm, 1 sincronización 3D, 1 activador de 12 V Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
WLAN	Sí (Adaptador externo)
General	
Nivel sonoro (típico)	33dB
Nivel sonoro (máx.)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, bloqueo Kensington, interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
OSD / idiomas de visualización	25 idiomas: alemán, árabe, checo, danés, español, farsi, finés, francés, griego, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino (simplificado), sueco, chino (tradicional), turco y vietnamita.
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360º	Si
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, altitud máxima 5000 MSNM, Humedad máxima 85%.
Control Remoto	Control remoto ProAV retroiluminado
Disipación de calor	883BTU/hora
Altavoces	2
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación Control Remoto 2x pilas AAA Manual básico del usuario
Corriente	
Fuente de alimentación	CA universal 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz con entrada PFC
Consumo energético (en espera)	<0.5W
Consumo energético (min)	300W
Consumo energético (máx.)	366W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (AxPxA) cm	37.38 x 30.2x 11.7
Peso Neto	6.3 kg

CERTIFICADOS: ISO 21118 - ISO 9001
SISTEMA DE MANEJO RAAE: Colectivo

