

Monitor Plano FHD de 24" IPS

- Panel FHD IPS.
- Frecuencia de actualización de 100Hz.
- Modo protección visual.
- Diseño ergonómico.



- 1 POWER 2 HDMI IN 3 Display IN 4 USB Type-C Upstream 5 Display OUT
6 USB Type-A Downstream/SERVICE, USB Type-A Downstream 7 USB Type-A Downstream 8 LAN 9 USB Type-C Downstream (15W)

Especificaciones

Pantalla	Screen Size (Class)	PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 24" 1920 x 1080 PÍXELES
	Plana / Curva	Plano
	Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	527.04 x 296.46 mm
	Relación de aspecto	16:09
	Tipo de panel	IPS
	Brillo (típico)	300 cd/m ²
	Brillo (mínimo)	200 cd/m ²
	Relación de contraste estático	1000:1 (Típico)
	HDR(Alto rango dinámico)	No
	Resolución	FHD (1,920 x 1,080)
	Tiempo de respuesta	5ms (GTG)
	Ángulo de visualización (H / V)	178/178
	Soporte de color	Max 16.7M
	Gama de colores (NTSC 1976)	72% (CIE 1931)
	Gama de colores (sRGB)	99%
	Tasa de Refresco	Max 100Hz
Características generales	Ahorro ecológico Plus	Sí
	Modo Eye Saver	Sí
	Flicker Free	Sí
	Picture-In-Picture	No
	Picture-By-Picture	No
	Daisy Chain	Sí
	Windows Certification	Windows11
	FreeSync	No
	G-Sync	No
	Temporizador de apagado Plus	Sí
	Auto Source Switch	Sí
	KVM Switch	No
Eco	Certificación TCO	Sí
	Plástico reciclado	82%

Interfaz	Pantalla inalámbrica	No
	D-Sub (VGA)	No
	Display Port	1 EA
	Versión Display Port	1.4
	Versión HDCP (DP)	1.4
	Salida Display Port	1
	Versión salida Display Port	1.4
	HDMI	1 EA
	Versión HDMI	1.4
	Versión HDCP (HDMI)	1.4
	Audífono	No
	Puertos USB	No
	USB-C	1 EA
	Potencia de carga de USB-C	90W
	Puertos USB-A bajada	4
	Versión puertos USB-A bajada	3.2 Gen1
	Puertos USB-C bajada	1
	Versión puertos USB-C bajada	3.2 Gen1
	Ethernet (LAN)	1 EA
Audio	Altavoz	No
	Temperatura	10 - 40 °C °C
Condiciones de operación	Humedad	10 % ~ 80 %, sin condensación
Diseño	Color frontal	BLACK
	Color posterior	BLACK
	Color de soporte	BLACK
	Tipo de soporte	SIMPLE
	HAS (Soporte de altura ajustable)	130.0 mm (±5.0 mm)
	Inclinación	-5.0 (±2.0) - 24.0° (±2.0°)
	Giratorio	-45.0 (±2.0) - 45.0° (±2.0°)
	Pivote	-2.0 (±2.0) - 92.0° (±2.0°)
	Montaje para pared	100 x 100

Especificaciones

Energía	Fuente de alimentación	AC 100 - 240 V (50/60Hz)
	Consumo de energía (máx.)	180W W
	Tipo	Alimentación interna
Tamaño	Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.)	539.9 x 518.9 x 219.7 mm
	Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.)	539.9 x 321.6 x 57.2 mm
	Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)	780.0 x 183.0 x 392.0 mm
Peso	Peso del equipo con base	5.4 kg
	Peso del equipo sin base	3.5 kg
	Peso con Caja (Kg)	8.2 kg

Accesorios	Longitud del cable de alimentación	1.5 m
	Cable HDMI	Sí
	Cable DP	No
	Cable USB-C	Sí

Unidad	Unidad
Modelo	S43UF
Empaque	Caja
Garantía	36 meses On-site
SISTEMA DE MANEJO RAEE	COLECTIVO