MARCA: OPTOMA TECHNOLOGY INC
MODELO: ZH520
NUMERO DE PARTE: ZH520.
GARANTIA DE FABRICA: G. F: 36 MESES ON-SITE

Proyector láser Full HD compacto y ecológico de alto brillo

- Proyector láser DuraCore brillante Full HD 1080p 5500 lúmenes y certificación IP6X
- Compacto para una fácil instalación - Zoom de 1.3x, 360 grados y proyección vertical
- Consumo de energía reducido para una larga vida útil - La tecnología láser DuraCore ofrece una fuente de luz láser sin mantenimiento durante 30.000 horas
- Fuente de alimentación externa – Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética

El ZH520 es uno de los proyectores láser DuraCore Full HD 1080p más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, ofrece un rendimiento de imagen potente con funciones de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un formato elegante y compacto, hasta un 34% más pequeño que los modelos Optoma anteriores. [1]

Un beneficio adicional es que el ZH520 cuenta con una fuente de alimentación externa que ofrece más confiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.

Especificaciones

Imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5,500 lúmenes Ansi
Ratio de contraste	3,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone - Vertical	30°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Uniformidad	75%
Tamaño de proyección	20.2" ~ 320.4"

Info Lámpara

Fuente de luz	Laser
Vida del láser	30,000 horas

Óptica

Distancia de tiro	1.13:1 ~ 1.47:1
Distancia de proyección	39.37" - 314.96"
Zoom	1.3 x
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.90 ~ 21.61
Offset nativo	116%

Conectividad

Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0 Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A poder 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45

General

Nivel sonoro (típico)	29dB
Nivel sonoro (máx.)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Sí (DLP 3D; PC 120Hz 3D, Blu-ray)
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
Idiomas	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Sí
Operatividad 360º	Sí
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humedad 80%, Max. Altitud 2500 m
Control remoto	Sí
Altavoces	1
Vatios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 1x batería CR2025 Manual de usuario básico

Corriente

Fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa, 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz
Consumo energético (espera)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	128W
Consumo energético (máx.)	205W

Peso y dimensiones

Dimensiones (An x Pr x Al) cm	27.4 x 21.59 x 10.795
Peso neto	3.50 kg

CERTIFICADOS: ISO21118 - ISO9001

SISTEMA DE MANEJO RAEE: Colectivo