



PROYECTOR SHARP XP-P621U

Número de parte: **XP-P621U**



Súper silencioso y brillantemente versátil

Más silencioso que el tictac de un reloj, el P621U funciona discretamente, ofreciendo un rendimiento de proyección impresionante sin distracciones sonoras. Con 6,200 lúmenes, resolución WUXGA y compatibilidad con entrada 4K a 30 Hz, produce imágenes nítidas y detalladas con una claridad uniforme incluso en entornos bien iluminados. Su completa conectividad garantiza una fácil integración en diversos escenarios de instalación, como salas de reuniones, aulas y exposiciones inmersivas.

Beneficios

- No requiere mantenimiento de filtros: un motor LCD láser óptico completamente sellado permite un diseño sin filtros. Se mantiene un brillo de color brillante y los costos de mantenimiento ya no forman parte de su presupuesto.
- Bajo nivel de ruido: con 22 dB, la tecnología silenciosa no interrumpirá su reunión.
- Gestión de entrada con garantía de futuro: gracias al procesamiento de entrada 4K a 30 Hz.
- Sin necesidad de reemplazar la lámpara: hasta 20 000 h de funcionamiento sin mantenimiento gracias a la fuente de luz láser.
- Grupo de riesgo 2: debido a su conformidad con el Grupo de riesgo 2, no se requieren precauciones de seguridad prescritas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Modelo: XP-P621U
Grupo de productos: 3 LCD Láser

ÓPTICO:

Tamaño de Panel LCD:	0.64" x 3
Resolución nativa:	1,920 x 1,200 (WUXGA)
Resoluciones soportadas:	Hasta 4K UHD (3840x2160) a 30 Hz a través de HDMI
Relación de aspecto:	16:10
Ratio de contraste ¹ :	3,000,000:1 (Contraste dinámico)
Brillo:	6,200 ANSI Lumen
Lámpara:	Fuente de luz láser
Vida útil de la fuente de luz [h.]:	20,000
Lentes:	F: 1.58-2.02, f: 15.3-24.6 mm
Corrección trapezoidal:	+/- 30° horizontal (manual), +/- 30° vertical (manual + auto)
Relación de Proyección:	1.08 – 1.76: 1



Distancia de proyección [Mt.]:	0.8 a 12.9 m
Tamaño de Proyección (diagonal) [pulg.]:	30" – 300"
Zoom:	Manual; 1.6x
Ajuste de enfoque:	Manual

CONECTIVIDAD:

Digital:	Entrada: 2 x HDMI™ Soporta HDCP (V1.4) 1 x HD Base T
Audio Salida:	1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Control Externo:	1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
LAN:	1 x RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX)
USB:	1 x Tipo A Potencia (2.0 A)
USB:	1 x Tipo B (Para Servicio)
Altavoz Incorporado:	20 W (Mono)

ELÉCTRICO

Alimentación:	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
---------------	--------------------------

MECÁNICO:

Medidas (an. x al. x prof.) [mm]:	480 x 122 x 407 (sin pies ni lente)
Peso Neto [kg]:	9.7
Ruido del ventilador [dB (A)]:	29 / 22 (Normal / Eco)

CONDICIONES AMBIENTALES:

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]:	5 a 40
Temperatura de almacenamiento [°C]:	-10 a 50
Humedad ambiental de funcionamiento [%]:	20 a 80
Humedad de almacenamiento [%]:	20 a 80

GARANTÍA DEL PROYECTOR:	36 Meses Carry In
--------------------------------	-------------------

ERGONOMIA

SEGURIDAD Y ERGONOMÍA:

CE; ErP; RoHS; Homologación TUEV

COMPONENTES:

La Caja Incluye: Proyector SHARP XP-P621U; Control remoto, Pilas para el control remoto, Cable de poder.