

UPS KEOR SPX

Ref.: 310307

Sistema UPS monofásico interactivo (VI) para la protección de PCs y equipos electrónicos. Incorpora protección contra sobrecargas, cortocircuitos y descargas, con señalización LED y alarma audible para indicar el estado del equipo. Garantiza continuidad de operación ante fallas o variaciones del suministro eléctrico.



VENTAJAS



Protección
contra
sobrecarga



Arranque
automático



Dimensiones
compactas



Indicadores
LED y alarma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tecnología interactiva VI (line interactive)
- Potencia 1000 VA / 600 W
- 4 salidas universales
- Forma de onda pseudo-sinusoidal
- Voltaje de entrada 230 V
- Voltaje de salida 220 / 230 / 240 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Autonomía aproximada hasta 60 min con carga de 80 W
- Señalización mediante 3 LED e indicador audible
- Interfaz de comunicación USB

APLICACIONES



UPS Keor SPX

Número de parte: LG-310307



Contenido:

- 1. Descripción general del producto
- 2. Características principales
- 3. Características técnicas
- 4. Uso y recomendaciones
- 5. Garantía de fábrica
- 6. Salidas del UPS

1. Descripción general del producto:

- UPS monofásico para PCs, equipos de audio y video.
- Este equipo ofrece una protección completa frente a las descargas, sobrecargas, cortocircuito y protección térmica.
- Posee botón de encendido con indicador LED, lo cual proporciona una señalización visual y audible del estado del UPS.
- El UPS está protegido contra sobrecargas y cortocircuitos mediante un fusible o un interruptor de reinicio según el modelo.
- Puesta en marcha automática: cuando no hay suministro de red o es de mala calidad, el UPS continúa trabajando en modo batería y se apaga si el tiempo de corte de suministro excede el tiempo de respaldo.

2. Características principales:

Características	Valores
Marca	Legrand
Modelo	Keor SPX
Unidad de despacho	Unidad
Embalaje	Caja

3. Características técnicas:

Características	Valores
Tipo	Monofásico
Tecnología	Interactivo VI
Potencia (VA)	1KVA-1000 VA
Potencia real (VA)	600 VA
Autonomía (min)	Batería interna 20 min con una PC (250W)
Número de salidas	4 salidas universales
Forma de onda	Pseudo-sinusoidal
Voltaje de entrada	230 V
Rango de voltaje de entrada	162 - 290 V
Frecuencia de entrada	50 y 60 Hz
Voltaje de salida	220/230/240 V
Frecuencia de salida	50 y 60 Hz
Diseño del chasis	Torre
Dimensiones	182x130x320 mm
Peso (Kg)	8,2 Kg
Temperatura de trabajo	0 a 40°C

Características	Valores
Factor potencia (salida)	0.6
Humedad relativa (%)	0 a 90 %
Ruido a 1 metro	< 40 dB
Pantalla	1 botón ON/OFF
Señalización	3 LED
Tipo de Interfaz (Puerto de comunicación)	USB
Rotulado en el empaque	SI

4. Uso y recomendaciones:

Los tiempos de respaldo indicados en minutos son estimados y pueden variar de acuerdo con las características de carga, condiciones de operación y ambiente.

Mantener el equipo en las condiciones indicadas para su uso óptimo y durabilidad en el tiempo.

5. Garantía de fábrica:

La marca otorga una garantía de fábrica que cubre los defectos de diseño y fabricación, así como cualquier avería, desperfecto o falla de funcionamiento no atribuible al uso normal o habitual del bien y que no haya sido detectable al momento de emitirse la factura. La garantía tendrá una vigencia de tres (3) años, contados a partir de la fecha de emisión de dicha factura.

6. Salidas del UPS:

Salidas multi-estándar
1000 - 1500VA

