

## ThinkVision T24v-30



### 63D8MAR3\*

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA               | LCD CON RETROILUMINACION LED                                                                                           |
| TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE | 23.8"                                                                                                                  |
| RESOLUCION DE PANTALLA   | 1920 x 1080                                                                                                            |
| PANTALLA                 | PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 23.8" 1920X1080                                                                 |
| ASPEC RATIO              | 16:9                                                                                                                   |
| STAND                    | Admite inclinación de -5° a +23,5°, giro de 45° hacia la izquierda y derecha, pivote de 90°, elevación de hasta 155 mm |
| PANEL                    | In-Plane Switching                                                                                                     |
| Video Connector          | 1x HDMI, 1x DP , 1x VGA                                                                                                |
| BRILLO                   | 250 nits                                                                                                               |
| AUDIO                    | 3W x 2                                                                                                                 |
| MICRÓFONO                | Integrated Microphone                                                                                                  |
| CÁMARA WEB               | 2.0 MP                                                                                                                 |
| USB port                 | 3x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x USB-B 3.2 Gen 1                                                                       |
| RATIO DE CONTRASTE       | 1000:1                                                                                                                 |
| DIMENSIONES              | 345.7 x 539.8 x 53.9 mm (HxWxD)                                                                                        |
| CABLES INCLUIDOS         | DP cable ; USB-A to USB-B cable                                                                                        |
| GARANTIA                 | 36 Meses Onsite a nivel nacional.                                                                                      |
| Voltaje requerido        | AC 100 to 240 V (50-60Hz)                                                                                              |
| COMPONENTES              | ADAPTADOR DE ENERGIA                                                                                                   |
| EMPAQUE DE FABRICA       | En caja                                                                                                                |
| CERTIFICACIONES          | ENERGY STAR / ISO 14001 / ISO 9001 / EPEAT / RoHS /TCO                                                                 |