# ESTACION DE TRABAJO - ULTRA

Equipo **HAO TECH** Diseño elegante-Trabaja en climas extremos
Estructura robusta- Silencioso- Componentes de alta Calidad
Rendimiento y productividad - Ideal para programas exigentes
Preparado para herramientas de inteligencia artificial (IA).

**MARCA : HAO TECH**
**MODELO: ENTERPRISE X2**
**P/N: ETG2-U9128S1SX2W3V16**

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Gabinete | Torre con fuente de 1200W eficiencia 90%; 80 Plus; USB 3.X ; USB Tipo-C; Audio / Mic |
| Procesador | Procesador Intel Core Ultra 9 285K 3.70/5.70GHz, nucleos 24, Subprocesos 24, 36 MB; Series 2 Core Ultra 9 |
| Ventilacion para procesador | Disipadores por aire / Enfriamiento Liquido |
| Litografia Intel | TSMC N3B |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro 64 bits español |
| Software de Ofimatica | No |
| Chipset | Intel® B860 Chipset |
| Gráficos | Tarjeta de video 16 GB; puertos de video 2 Display Port; 2 HDMI |
| Memoria RAM | 128 GB DDR5 6400 MHZ |
| Almacenamiento | 1 TB SSD / 2 TB SSD |
| Unidad Optica | NO |
| Sonido | 7.1 Audio de Alta Definición. |
| Conectividad | LAN 100 Mbps/1000 Mbps/2500 Mbps : 2.5GB |
| Wireless | WI-FI : SI BLUETOOTH : SI |
| Interface Posterior [2] | 3x USB 3.2; 2x USB 2.0; 1x RJ-45;Conectores de Audio |
| Interface Frontal | 2x USB 3.X; USB Type-C; Puerto Audio y Microfono |
| Expansion | 4x SATA ; 2 x M.2; 1x PCIe X16 ; 1x PCIe X4 |
| Fuente Poder | ATX 1200 Watts con 90% de Eficiencia (80 Plus) |
| Teclado | Hao Tech en Español, Interfaz USB (Teclas Silenciosas/Antiderrame), Ergonómico. |
| Mouse | Hao Tech Óptico con Scroll, Interfaz USB |
| Otros | cable de alimentación y controladores |
| Seguridad | TPM 2.0 |
| Empaque de Fabrica | En Caja |
| Garantia | 36 Meses On-Site |
| SISTEMA_DE_MANEJO_RAEE | INDIVIDUAL |
| Certificaciones [3] | RoHS, FCC, CE, ISO 9001:2015 |

**Informacion adicional:**

La frecuencia máxima del procesador se mide según nomenclatura y arquitectura de procesador Intel

1 WIFI y BT Integrado ó PCI

2 El equipo podria incluir más puertos posteriores integrados ó mediante adaptador

3 Certificado en componentes internos