

Modelo: PG707X
Numero de Parte: PG707X


Características clave

SuperColor: excelente precisión de color | Brillantez
de 4000 lúmenes | Eficiencia energética SuperEco | Posibilidad de
conectar a una red | Práctica flexibilidad de montaje



Producto Descripción


El proyector PG707X de ViewSonic® tiene 4000 lúmenes, resolución nativa XGA de 1024x768, un diseño intuitivo y fácil de usar, y una elegante estructura blanca. La exclusiva tecnología SuperColor™ ofrece una amplia gama de colores para la proyección de imágenes atractivas, prácticamente, en cualquier entorno. La función SuperEco® para ahorrar energía reduce el consumo de electricidad y prolonga la vida útil de la lámpara en hasta 20 000 horas. Un altavoz de 10W ofrece un increíble sonido claro, mientras que una cubierta superior para la lámpara permite un fácil acceso para el mantenimiento de la lámpara. El PG707X es el proyector de alta brillantez ideal para el uso en entornos corporativos y educativos.



1024 x 768
RESOLUCIÓN



4000 ANSI
LÚMENES



1,51-1,97
RELACIÓN DE ALCANCE

Pantalla:

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	XGA (1024x768)
Resolución:	1024 x 768
Brillantez (lúmenes):	4000 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
Distancia de alcance:	3,0 - 39,4ft / 0,9 - 12,0m
Relación de alcance:	1,51-1,97
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 40º) / Horizontal (± 40º)
Lente:	Zoom óptico 1.3x
Fuente de luz (watt):	203
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	6000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	20000
Profundidad de color:	1.0700 millones de colores
Relación de contraste dinámico:	22.000:1
Relación de aspecto:	4:3

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15K~105KHz
------------------------	------------

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac® (mín.):	640 x 480

Conector:

USB 2.0 tipo A (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS232) (1), entrada HDMI 1.4 (con HDCP 1.4) (2), entrada VGA (1), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1)

Audio:

Altavoces internos:	10W (x1)
---------------------	----------

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	280w
En espera:	<0.5W

Controles:

Controles físicos:	Teclado, tecla de encendido
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
--------------	---------------------

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto (lb):	5,3
Bruto (lb):	7,5

Peso (métrica):

Neto (kg):	2,4
Bruto (kg):	3,6

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	16,3x6,6x11,7
Físicas (in):	11,6x8,6x4,3

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	415,0x168,0x297,0
Físicas (mm):	294,0x218,0x110,0

General:

Normativa:	CTUVus
------------	--------

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector PG707X, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido,

Garantía de Fabrica: 36 Meses Carry-In

Empaque de Fabrica: En Caja

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907006193

Accesorios:

IFP2410, PJ-CASE-008, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, PJ-WMK-007, PM-FCP, RLC-124, TD2455, VC10, VCB10