

| Especificaciones de producto                           |                                                                                                                                                                   | Lexmark MS821dn | PN: 50G0106 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Impresión                                              |                                                                                                                                                                   |                 |             |
| Pantalla                                               | Pantalla LCD en color de 2.4 pulgadas (60 mm)                                                                                                                     |                 |             |
| Velocidad de Impresión: Hasta                          | Negro: 55 ppm                                                                                                                                                     |                 |             |
| Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como | Negro: 4.5 segundos                                                                                                                                               |                 |             |
| Resolución de Impresión                                | Negro: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi                                                                      |                 |             |
| Memoria / Procesador                                   | Estándar: 512 MB / Máxima: 4608 MB / Dual Core, 1000 MHz                                                                                                          |                 |             |
| Disco Duro                                             | No                                                                                                                                                                |                 |             |
| Volumen de Páginas Mensual Recomendado                 | 3000 - 50000 Páginas                                                                                                                                              |                 |             |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta                 | 250000 Páginas al mes                                                                                                                                             |                 |             |
| Consumibles                                            |                                                                                                                                                                   |                 |             |
| Rendimiento de cartuchos                               | hasta: Cartucho para 7.500 páginas, Cartucho de rendimiento alto para 15.000 páginas en negro                                                                     |                 |             |
| Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta    | 150000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura                                                                     |                 |             |
| Suministro(s) embarcado(s) con el equipo               | Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque de 11,000 páginas                                                                                        |                 |             |
| Gestión del papel                                      |                                                                                                                                                                   |                 |             |
| Administración del papel estándar                      | Entrada de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de salida de 550 hojas, Duplex integrado                                                   |                 |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                   |                 |             |
| Capacidad de Entrada de Papel: Hasta                   | Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 4400 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2                                                                          |                 |             |
| Capacidad de Salida de Papel: Hasta                    | Estándar: 550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 2550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2                                                                          |                 |             |
| Tipos de Papel Soportados                              | Cartulina, Etiquetas web dobles, Sobres, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Consulte la Guía de cartulina y etiquetas.       |                 |             |
| Tamaños de Papel Soportados                            | 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 |                 |             |
| Información general                                    |                                                                                                                                                                   |                 |             |
| Puertos Estándar                                       | Puerto USB 2.0: Sí / Gigabit Ethernet (10/100/1000): Sí                                                                                                           |                 |             |
|                                                        |                                                                                                                                                                   |                 |             |
| Nivel de ruido: Operando                               | Impresión: 57 dBA                                                                                                                                                 |                 |             |
| Ambiente Operativo Especifico                          | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2896 metros                                                                           |                 |             |
| Garantía Comercial                                     | Garantía Onsite durante 12 meses.                                                                                                                                 |                 |             |
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso          | 445 x 428 x 510 mm / 25.4 kg                                                                                                                                      |                 |             |

Marca: Lexmark  
 Empaque de Fábrica: Caja de Cartón  
 Componentes: Guía de Instalación, Disco de Driver de instalación, Cable de Poder (Corriente eléctrica), Información de Seguridad para el usuario.