

Especificaciones de producto		Lexmark MS826de	PN: 50G0316
Impresión			
Pantalla	Pantalla táctil en color e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) de Lexmark		
Velocidad de Impresión: Hasta	Negro: 70 ppm		
Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como	Negro: 4.0 segundos		
Resolución de Impresión	Negro: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		
Memoria / Procesador	Estándar: 1024 MB / Máxima: 5120 MB / Dual Core, 1000 MHz		
Disco Duro	No		
Volumen de Páginas Mensual Recomendado	5000 - 100000 Páginas		
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta	350000 Páginas al mes		
Consumibles			
Rendimiento de cartuchos	hasta: Cartucho para 7.500 páginas, Cartucho de alto rendimiento para 15.000 páginas, Cartucho de rendimiento extra alto para 35.000 páginas, Cartucho de ultra alto rendimiento para 55.000 páginas		
Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta	150000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura		
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo	Cartucho de tóner del programa de devolución de arranque de 11,000 páginas		
Gestión del papel			
Administración del papel estándar	Entrada de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de salida de 550 hojas, Duplex integrado		
Capacidad de Entrada de Papel: Hasta	Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 4400 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Capacidad de Salida de Papel: Hasta	Estándar: 550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 2550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2		
Tipos de Papel Soportados	Cartulina, Etiquetas web dobles, Sobres, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Consulte la Guía de cartulina y etiquetas.		
Tamaños de Papel Soportados	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Información general			
Puertos Estándar	Puerto USB 2.0: Sí / Gigabit Ethernet (10/100/1000): Sí		
Nivel de ruido: Operando	Impresión: 58 dBA		
Ambiente Operativo Específico	Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2896 metros		
Garantía Comercial	Garantía Onsite durante 12 meses.		
Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso	441 x 428 x 510 mm / 25.6 kg		

Marca: Lexmark

Empaque de Fábrica: Caja de Cartón

Componentes: Guía de Instalación, Disco de Driver de instalación, Cable de Poder (Corriente eléctrica), Información de Seguridad para el usuario.