

FICHA TÉCNICA UPS SLC-3000-TWIN RT2

NUMERO DE PARTE 698CA000005

SALICRU



1. PRESTACIONES

- ✓ PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD Y TECLADO, ORIENTABLE.
- ✓ INCLUYE PEDESTAL (MONTAJE PEDESTAL) Y OREJAS (MONTAJE RACK).
- ✓ AMPLIACIONES DE AUTONOMÍA DISPONIBLES PARA TODAS LAS POTENCIAS.
- ✓ SLC GREENERGY SOLUTION

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO	MONOFASICO
DISEÑO	RACK - TORRE
TECNOLOGÍA	ONLINE DOBLE CONVERSIÓN
POTENCIA	3KVA - 3000VA
GARANTIA DE FABRICA	2 AÑOS
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
MARCA	SALICRU
MODELO	SLC-3000-TWIN RT2
NRO PARTE	698CA000005
EMPAQUE DE FÁBRICA	EN: CAJA
ENTRADA	
TENSIÓN DE ENTRADA	200-240VAC
MARGEN DE TENSIÓN 60% CARGA	110 ÷ 300 V HASTA 60% CARGA

FRECUENCIA DE ENTRADA	50 / 60 HZ (AUTODETECCIÓN)
MARGEN DE FRECUENCIA	±10 HZ
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THDI)	≤5%
AUTODETECCIÓN DE FRECUENCIA	SÍ
SALIDA	
FACTOR SALIDA	1
FORMA DE ONDA	SENOIDAL PURA
TENSIÓN DE SALIDA	200-240VAC
PRECISIÓN TENSIÓN	±1%
POTENCIA (VA/W)	3000 / 3000
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THDV)	<2% CARGA LINEAL / <4% CARGA NO-LINEAL
FRECUENCIA SINCRONIZADA	±3 HZ
FRECUENCIA CON RED AUSENTE	±0.1 HZ
FRECUENCIA	50 / 60 HZ (MISMA QUE LA ENTRADA)
PRECISIÓN FRECUENCIA (MODO BATERÍA)	±0,05HZ
COMPATIBILIDAD CARGAS APFC	SÍ
RENDIMIENTO ON-LINE	≥89 ÷ 91%
RENDIMIENTO ECO-MODE	≥95 ÷ 97%
SOBRECARGA ADMISIBLE	<130% DURANTE 5 MIN / <140% DURANTE 30 S / <150 % DURANTE 1,5 S / 150 % DURANTE 100 MS
TIPO DE TOMAS	IEC
Nº SALIDAS	8 + 1
TOMAS PROGRAMABLES	SÍ, PARA CARGAS CRÍTICAS / NO CRÍTICAS (4/4)
BYPASS	
TENSIÓN NOMINAL	200 / 208 / 220 / 230 / 240 V
MARGEN DE FRECUENCIA	50/60HZ ±10 HZ
BATERÍA	
TIPO DE BATERÍA	PB-CA SELLADAS, AGM, SIN MANTENIMIENTO
TIPO DE CARGA	I/U (CORRIENTE CONSTANTE / TENSIÓN CONSTANTE)
TIEMPO DE RECARGA	3 HORAS AL 95%
AUTONOMIA	BATERÍA INTERNA 06 MINUTOS AL 100% DE CARGA
CARGADOR	
COMPENSACIÓN TENSIÓN POR TEMPERATURA	SI
COMUNICACIÓN	

INTERFAZ	USB-HID / RS-232
SLOT INTELIGENTE	PARA SNMP/CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL/MODBUS
SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN	SÍ, PARA FAMILIAS WINDOWS, LINUX Y MAC
INDICACIONES	
TIPO	LCD + TECLADO
OTRAS FUNCIONES	
COLD-START (ARRANQUE DESDE BATERÍAS)	SÍ
PARO DE EMERGENCIA (EPO)	SÍ
PROTECTOR DE TRANSIENTES PARA ADSL/FAX/MÓDEM	SI
MODOS FUNCIONAMIENTO	
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA (CVCF)	SÍ
GENERALES	
TEMPERATURA DE TRABAJO	0° C ÷ 55° C
HUMEDAD RELATIVA	HASTA 95%, SIN CONDENSAR
ALTITUD MÁXIMA DE TRABAJO	2.400 M.S.N.M. (DEGRADACIÓN DE POTENCIA HASTA 5.000 M)
RUIDO ACÚSTICO A 1 METRO	≤50 DB
DIMENSIONES	
FONDO (MM)	605
ANCHO (MM)	438
ALTO (MM)	88
PESO	
PESO (KG)	27.5

3. NORMAS DE FABRICACIÓN INTERNACIONALES Y CERTIFICACIONES:

MARCADO CE: CONFORMIDAD A LAS DIRECTIVAS DE LA CEE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SIGUIENTES:

- 2014/35/EU. - SEGURIDAD DE BAJA TENSIÓN.
- 2014/30/EU. - COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA [CEM].

- 2011/65/EU. - RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS [ROHS]

EN-IEC 62040-1: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA [SAI]. PARTE 1-1: REQUISITOS GENERALES Y DE SEGURIDAD PARA SAI UTILIZADOS EN ÁREAS DE ACCESO A USUARIOS.

EN-IEC 62040-2: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA [SAI]. PARTE 2: REQUISITOS CEM

VFI-SS-11 (EN-62040-3): FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA [SAI].

ISO 9001: CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, APLICABLE AL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

ISO 14001: CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, APLICABLE AL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.

4. PRODUCTO INCLUYE:

- GUÍA RÁPIDA EN PAPEL.
- INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE LA GARANTÍA.
- 1 CABLE DE COMUNICACIÓN USB.
- 3 CABLES CON CONECTORES IEC PARA CARGAS.
- 1 CABLE PARA LA ALIMENTACIÓN DE AC DEL EQUIPO.
- 2 PIEZAS METÁLICAS A MODO DE ASA Y TORNILLERÍA PARA EL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD EN ARMARIO RACK.
- 4 PIEZAS PLÁSTICAS A MODO DE PEANA PARA FACILITAR LA DISPOSICIÓN DEL SAI COMO TORRE (POSICIÓN VERTICAL)