



NUMERO DE PARTE:	LH55VMBUBGBXGO	MODELO	VM55B-U
PANEL			
TAMAÑO DIAGONAL	55"	TIPO	D-LED DID
TAMAÑO DE PIXEL (MM)	0.63 MM(H) * 0.63MM(V)	AREA ACTIVA DE LA PANTALLA	1209.6 * 680.4 mm
RESOLUCIÓN	1920 * 1080 (FULL HD)	HORA DE OPERACION	24/7
RATIO DE CONTRASTE	1200: 1	BRILLO	500 NIT
BRUMA	antideslumbrante	ANGULO DE VISIÓN(H/V)	178:178
PANTALLA			
ORIENTACIÓN	Paisaje / retrato		
CONECTIVIDAD			
ENTRADA	VIDEO	HDMI X2, HDCP 2.2 STEREO DE AUDIO	
	USB	USB (SOLO PARA FIRMWARE UPDATE)	
SALIDA	VIDEO	DP1.2(LOOP-OUT), STEREO MINI JACK, RS232C(IN/OUT), RJ45	
INTERNA	SENSOR	TIPO DESMONTABLE (IR, AMBIENTE)	
ENERGIA			

TIPO		INTERNO	
ALIMENTACION		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 HZ	
CONSUMO DE ENERGIA		TIPICO: 165 W/h, MAX: 220 W/h	
OPERATIVIDAD (h/d)		24 X 7	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
DIMENSIÓN (MM)	EQUIPO	1213.5 x 684.3 x 73.13	
	CAJA	1398 x 844 x 257	
PESO (KG)	EQUIPO	19.4 KG	
	CAJA	27.6 KG	
VESA (MM)		600*400 (MM)	
BEZEL (MM)		2.25mm(SUPERIOR/IZQUIERDA), 1.15mm(DERECHA/INFERIOR)	
OPERACIÓN			
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0 °C ~ 40 °C	HUMEDAD	10% ~ 80%
CARACTERISTICAS			
ESPECIALES		Sensor de temperatura Cadena de margaritas de pared de video (10x10) Conexión en cadena digital DP 1.2 (admite resolución UHD, compatibilidad con HDCP) Batería del reloj (mantenimiento del reloj de 168 horas). Conmutación y recuperación automática de fuente RS232C/RJ45 MDC Bloqueo de botones	

	Actualización de firmware inteligente
CERTIFICACIONES	
CERTIFICACIONES	Class A, EMC 60950-1
INCLUYE	TARJETA DE GARANTÍA, CABLE DP, CABLE ESTÉREO A DB9, CABLE DE ALIMENTACIÓN, CONTROL REMOTO, BATERÍAS

GARANTÍA: 36 MESES EN SITIO (ON SITE)

EMPAQUE: CAJA