



Impresora HP DesignJet Z6 PostScript 44"

T8W16A-3Y

Impresiones de alta definición, rápida y segura. Más calidad con menos tintas



Tipo	Imprime a color y blanco y negro.
Tamaño de modelo	1118 mm
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Velocidad máx. de Impresión	80.5 m ² /h1 (866 ft ² /h1) en medios comunes
Velocidad Impresión Monocromática	80,5 m ² /h (866 ft ² /h) en soportes normales; Normal: 18.8 m ² /h (202 ft ² /h) en soportes recubiertos; Optima: 9.7 m ² /h (104 ft ² /h) en soportes satinados
Velocidad de Impresión a color	80.5 m ² /h (866 ft ² /h) en soportes normales; Normal: 18.8 m ² /h (202 ft ² /h) en soportes recubiertos; Optima: 9.7 m ² /h (104 ft ² /h) en soportes satinados
Controladores de impresora incluidos	Controladores de ráster y PostScript para Windows y macOS; controlador de PDF para Windows
Lenguajes de impresión	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
Número de cartuchos de impresión	6 (cian, magenta, amarillo, negro mate, negro fotográfico, rojo cromático)
Tipos de tinta	A base de pigmento
Gota de tinta	7/3 pl de peso de la gota doble (M, C, PK); 6 pl de peso de la gota simple (Y, CR, MK)
Cabezales de impresión	3 cabezales de impresión universales (válido para todos los colores)
Conectividad Estándar USB, LAN, WLAN (SI/NO)	Si, Si, No Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet; Puerto USB Type-A
Resolución de impresión	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados / 2400 ppp
Memoria estándar	RAM 4GB 4096 MB. Virtual: 128 GB 131072 MB
Memoria Máxima	RAM 4GB 4096 MB. Virtual: 128 GB 131072 MB
Disco duro	500 GB 512000 MB
Manejo de papel	Rodillo de alimentación, alimentador de hojas superior, bandeja de salida de soportes, cortador horizontal automático
Tamaños de soporte de impresión	Tamaño de la hoja: 8,3 x 11 a 44 x 66" (210 x 279 a 610 x 1676 mm) Tamaño de la bobina: 11 a 44"(279 a 1118mm) Hoja estándar: A,B,C,D,E (A4,A3,A2,A1,A0)
Certificaciones	Seguridad: EE. UU. y Canadá (certificación CSA), UE (cumple con LVD y EN 60950-1), Rusia, Bielorrusia, Kazajistán (EAC), Singapur (PSB), China (CCC), Argentina (IRAM), India (BIS) Electromagnético: Cumple con los requisitos de Clase B, incluso: EE.UU. (reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia (ACA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI), Corea (KCC), Sudáfrica (SABS) Medioambiental: ENERGY STAR; ErP; WEEE; RoHS (UE, China, Corea, India); REACH; EPEAT Silver
Empaque de fábrica	En caja
Garantía	Tres años de garantía onsite de hardware limitada.

Las imágenes presentadas son de referencia. Ficha válida para el catálogo de Acuerdo Marco.

Lima 03 de mayo de 2023

CARTA 003-2023/RLG PERU

HP Inc Perú S.R.L.
Srta. Carolina Clavijo Marín
Public Sector Data Analyst

Estimada Carolina

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez indicarle que la empresa HP Inc Perú S.R.L. es parte de nuestro Sistema Colectivo RLG como consta en la presentación de nuestra actualización del Plan de Manejo RAEE y posterior aprobación por parte del MINAM mediante CARTA N° 01282-2022-MINAM/VMGA/DGRS del día 31 de diciembre de 2022. Extendemos esta carta e información para los fines que su empresa crea convenientes.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,



Fernando Saltachín Moya
Reverse Logistics Group Peru S.A.C.