

Modelo: PX701HDH
Numero de Parte: PX701HDH

Características clave

Imágenes brillantes en cualquier entorno. | Larga vida útil de la lámpara | Desplazamiento vertical de la lente | Intercambio de Perfiles de Color Basado en la Nube | SuperColor: excelente precisión de color



Producto Descripción

Ideal para el entretenimiento en el hogar y el uso en la oficina, ViewSonic® PX701HDH ofrece increíbles imágenes Full HD para lograr una proyección versátil. Con 3500 lúmenes ANSI, este proyector de alta brillantez presenta imágenes claras, aun en ambientes muy iluminados. Además, la función SuperEco™ de ahorro de energía reduce el consumo de electricidad y prolonga la vida útil de la lámpara en hasta 20000 horas*, lo que disminuye los costos de reemplazo y mantenimiento de las lámparas. La función VColorTuner™ basada en la nube permite que los usuarios personalicen y guarden perfiles de colores con la exclusiva tecnología SuperColor™ que ofrece una amplia gama de colores para la proyección de imágenes atractivas, prácticamente, en cualquier entorno. Las dos entradas HDMI y la fuente de alimentación USB brindan opciones de conectividad flexibles para juegos, películas, dongles inalámbricos y más.




- 1. Panel de control
- 2. Pie de elevación
- 3. Anillo de zoom

- 4. Sensor remoto IR
- 5. Lentes de proyección
- 6. USB 2.0 Tipo A



- 7. HDMI (x2)
- 8. Entrada/Salida de audio
- 9. Entrada de CA


- 10. RS232
- 11. Ranura de bloqueo Kensington®



1920 x 1080
RESOLUCIÓN



3500 ANSI
LÚMENES



1,5-1,65
RELACIÓN DE ALCANCE

Pantalla:

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	Full HD (1920x1080)
Resolución:	1920 x 1080
Brillantez (lúmenes):	3500 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
Distancia de alcance:	1 m~10,96 m (100"@3,32 m)
Relación de alcance:	1,5-1,65
Corrección trapezoidal:	Vertical (+/- 40°)
Lente:	Zoom óptico 1.1x
Fuente de luz (watt):	203
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	5000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	20000
Profundidad de color:	1.0700 millones de colores
Relación de contraste dinámico:	12.000:1
Relación de aspecto:	16:9

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15K-102KHz
Frecuencia Vertical:	23-120Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1200
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1200
Resolución de Mac® (mín.):	640 x 480

Conector:

USB 2.0 tipo A (1), salida de audio de 3.5 mm (1), entrada de audio de 3.5 mm (1), control (RS232) (1), entrada HDMI 1.4 (con HDCP 1.4)(2)

Audio:

Altavoces internos:	10W (x1)
---------------------	----------

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	300w
En espera:	<0.5W

Controles:

Controles físicos:	Teclado, tecla de encendido
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32–95° F (0 - 35° C)
--------------	----------------------

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto (lb):	5,7
Bruto (lb):	8,3

Peso (métrica):

Neto (kg):	2,6
Bruto (kg):	3,8

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	16,3x6,6x11,7
Físicas (in):	12,2x4,4x8,7

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	415,0x168,0x297,0
Físicas (mm):	312,0x108,0x222,0

General:

Normativa:	cTUVus
CONTENIDO DEL PAQUETE:	Proyector PX701HDH, cable de alimentación, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía de Fabrica: 36 Meses Carry-In

Empaque de Fabrica: En Caja

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907016758

Accesorios:

HB10B, PJ-CASE-008, PJ-SCW-1001W, PJ-WMK-006, RLC-119, VCB10, VSR100

Premios:

