

FICHA TÉCNICA UPS SPS 1000 PC G 220

NUMERO DE PARTE 662AE000003

SALICRU



1. PRESTACIONES

- ✓ CONTROL POR MICROPROCESADOR QUE GARANTIZA ALTA FIABILIDAD.
- ✓ UN SOLO BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO PARA USO MÁS FÁCIL Y CÓMODO.
- ✓ CARGADOR DE BATERÍAS INTELIGENTE QUE ACORTA EL TIEMPO MEDIO DE CARGA.
- ✓ RECARGA DE LAS BATERÍAS CON EL EQUIPO APAGADO.
- ✓ CARGA AUTOMÁTICA INCLUSO CON EL EQUIPO PARADO.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
TIPO	MONOFASICO
DISEÑO	TORRE
TECNOLOGÍA	INTERACTIVA
POTENCIA	1KVA - 1000VA
GARANTIA DE FABRICA	2 AÑOS
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD
MARCA	SALICRU
MODELO	SPS 1000 PC G 220
NRO PARTE	662AE000003
EMPAQUE DE FÁBRICA	EN: CAJA
ENTRADA	
TENSIÓN DE ENTRADA	220-240VAC

MARGEN DE TENSIÓN	162-290 V AC
ESTABILIZADOR	AVR BUCK / BOOST
FRECUENCIA NOMINAL	50 / 60 HZ
AUTODETECCIÓN DE FRECUENCIA	SI
PROTECCIÓN	TÉRMICO REARMABLE O FUSIBLE (SEGÚN MODELOS)
SALIDA	
FACTOR SALIDA	0.6
TENSIÓN DE SALIDA	220-240VAC
PRECISIÓN TENSIÓN	±1%
FORMA DE ONDA (MODO BATERÍA)	PSEUDONSENOIDAL
FRECUENCIA	50 / 60 HZ ± 1 HZ
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	4 MS
TIPO DE TOMAS	NEMA 5-15R
BATERÍA	
TIPO DE BATERÍA	BATERÍAS HERMÉTICAS DE PLOMO-CALCIO SIN MANTENIMIENTO, SELLADAS, VIDA ÚTIL 3-5 AÑOS
TIEMPO DE RECARGA	8 HORAS HASTA 90% DE LA CAPACIDAD
BATERÍA REEMPLAZABLE POR EL USUARIO	SI
AUTONOMIA	BATERÍA INTERNA 50 MINUTOS CON UNA PC (80 WATTS)
INDICACIONES	
FUNCIONAMIENTO EN RED	SI
FALLO	SI
OTRAS FUNCIONES	
COLD-START (ARRANQUE DESDE BATERÍAS)	SÍ
REARRANQUE AUTOMÁTICO	SÍ, DESPUÉS DEL FINAL DE AUTONOMÍA
AUTOTEST	EN CADA ARRANQUE
GENERALES	
TEMPERATURA DE TRABAJO	0° C ÷ + 40° C
HUMEDAD RELATIVA	HASTA 90%, SIN CONDENSAR
ALTITUD MÁXIMA DE TRABAJO	2.400 M.S.N.M.
RUIDO ACÚSTICO A 1 METRO	≤40 DB
DIMENSIONES	
FONDO (MM)	315

ANCHO (MM)	110
ALTO (MM)	189
PESO	
PESO (KG)	6.9

3. NORMAS DE FABRICACIÓN INTERNACIONALES Y CERTIFICACIONES:

MARCADO CE: CONFORMIDAD A LAS DIRECTIVAS DE LA CEE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SIGUIENTES:

- 2014/35/EU. - SEGURIDAD DE BAJA TENSIÓN.
- 2014/30/EU. - COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA [CEM].
- 2011/65/EU. - RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS [ROHS]

EN-IEC 62040-1: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA [SAI]. PARTE 1-1: REQUISITOS GENERALES Y DE SEGURIDAD PARA SAI UTILIZADOS EN ÁREAS DE ACCESO A USUARIOS.

EN-IEC 62040-2: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA [SAI]. PARTE 2: REQUISITOS CEM

VFI-SS-11 (EN-62040-3): FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA [SAI].

ISO 9001: CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, APLICABLE AL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

ISO 14001: CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, APLICABLE AL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.

4. PRODUCTO INCLUYE:

- MANUAL DE USUARIO