

## FICHA TÉCNICA UPS SPS 1500 ONE IEC

NUMERO DE PARTE 662AF000017



### 1. PRESTACIONES

- ✓ TENSIÓN DE SALIDA PSEUDOSINODAL.
- ✓ UN SOLO BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO PARA USO MÁS FÁCIL Y CÓMODO.
- ✓ SLC GREENERGY SOLUTION

| 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| TIPO                        | MONOFASICO          |
| DISEÑO                      | TORRE               |
| TECNOLOGÍA                  | INTERACTIVA         |
| POTENCIA                    | 1500VA              |
| GARANTIA DE FABRICA         | 2 AÑOS              |
| UNIDAD DE DESPACHO          | UNIDAD              |
| MARCA                       | SALICRU             |
| MODELO                      | SPS 1500 ONE IEC    |
| NRO PARTE                   | 662AF000017         |
| EMPAQUE DE FÁBRICA          | EN: CAJA            |
| <b>ENTRADA</b>              |                     |
| TENSIÓN DE ENTRADA          | 220-240VAC          |
| MARGEN DE TENSIÓN           | HASTA 162 V ÷ 290 V |
| ESTABILIZADOR               | AVR (BUCK & BOOST)  |
| FRECUENCIA NOMINAL          | 50 / 60 HZ          |
| AUTODETECCIÓN DE FRECUENCIA | SI                  |

|                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROTECCIÓN                          | TÉRMICO REARMABLE O FUSIBLE (SEGÚN MODELOS)                                                                                                                  |
| <b>SALIDA</b>                       |                                                                                                                                                              |
| FACTOR SALIDA                       | 0.6                                                                                                                                                          |
| TENSIÓN DE SALIDA                   | 220-240VAC                                                                                                                                                   |
| PRECISIÓN TENSIÓN (MODO BATERÍA)    | ±10%                                                                                                                                                         |
| POTENCIA (VA/W)                     | 1500                                                                                                                                                         |
| FORMA DE ONDA (MODO BATERÍA)        | PSEUDOSENOIDAL                                                                                                                                               |
| FRECUENCIA                          | 50 / 60 HZ ± 1 HZ                                                                                                                                            |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA             | 2 / 6 MS                                                                                                                                                     |
| COMPATIBILIDAD CARGAS APFC          | SI                                                                                                                                                           |
| TIPO DE TOMAS                       | IEC                                                                                                                                                          |
| <b>BATERÍA</b>                      |                                                                                                                                                              |
| TIPO DE BATERÍA                     | BATERÍAS HERMÉTICAS DE PLOMO-CALCIO SIN MANTENIMIENTO, SELLADAS, VIDA DE DISEÑO 3-5 AÑOS                                                                     |
| TIEMPO DE RECARGA                   | 4 - 6 HORAS HASTA 90% DE LA CAPACIDAD                                                                                                                        |
| BATERÍA REEMPLAZABLE POR EL USUARIO | SI                                                                                                                                                           |
| AUTONOMIA                           | BATERÍA INTERNA 20 MINUTOS CON UNA PC (250 WATTS)                                                                                                            |
| AVISO REEMPLAZO DE BATERÍA          | SI                                                                                                                                                           |
| <b>COMUNICACION</b>                 |                                                                                                                                                              |
| INTERFAZ                            | USB                                                                                                                                                          |
| SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN          | SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN PARA WINDOWS, LINUX, UNIX Y MAC                                                                                                   |
| DESCARGABLE DESDE                   | SUPPORT.SALICRU.COM                                                                                                                                          |
| <b>INDICACIONES</b>                 |                                                                                                                                                              |
| TIPO                                | LED                                                                                                                                                          |
| MODOS DE FUNCIONAMIENTO             | NORMAL / ESTABILIZACIÓN (AVR) / BATERÍA                                                                                                                      |
| FUNCIONAMIENTO EN RED               | LED VERDE                                                                                                                                                    |
| ALARMA                              | BATERÍA / BATERÍA BAJA / SOBRECARGA / FALLO                                                                                                                  |
| ACÚSTICAS                           | CADA 10 S PARA FUNCIONAMIENTO EN BATERÍA. CADA 1 S PARA BATERÍA BAJA. CADA 0,5 S PARA SOBRECARGA. CONTINUO PARA FALLO. CADA 2 S PARA SUSTITUCIÓN DE BATERÍA. |
| FALLO                               | LED ROJO                                                                                                                                                     |
| <b>OTRAS FUNCIONES</b>              |                                                                                                                                                              |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| COLD-START (ARRANQUE DESDE BATERÍAS) | SÍ                                 |
| REARRANQUE AUTOMÁTICO                | SÍ, DESPUÉS DEL FINAL DE AUTONOMÍA |
| <b>GENERALES</b>                     |                                    |
| TEMPERATURA DE TRABAJO               | 0° C ÷ + 40° C                     |
| HUMEDAD RELATIVA                     | HASTA 90%, SIN CONDENSAR           |
| ALTITUD MÁXIMA DE TRABAJO            | 2.400 M.S.N.M.                     |
| RUIDO ACÚSTICO A 1 METRO             | ≤40 DB                             |
| <b>DIMENSIONES</b>                   |                                    |
| FONDO (MM)                           | 320                                |
| ANCHO (MM)                           | 130                                |
| ALTO (MM)                            | 182                                |
| <b>PESO</b>                          |                                    |
| PESO (KG)                            | 10.4                               |

### 3. NORMAS DE FABRICACIÓN INTERNACIONALES Y CERTIFICACIONES:

**MARCADO CE:** CONFORMIDAD A LAS DIRECTIVAS DE LA CEE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SIGUIENTES:

- 2014/35/EU. - SEGURIDAD DE BAJA TENSIÓN.
- 2014/30/EU. - COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA [CEM].
- 2011/65/EU. - RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS [ROHS]

**EN-IEC 62040-1:** SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA [SAI]. PARTE 1-1: REQUISITOS GENERALES Y DE SEGURIDAD PARA SAI UTILIZADOS EN ÁREAS DE ACCESO A USUARIOS.

**EN-IEC 62040-2:** SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA [SAI]. PARTE 2: REQUISITOS CEM

**VFI-SS-11 (EN-62040-3):** FUNCIONAMIENTO DESISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA [SAI].

**ISO 9001:** CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, APLICABLE AL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

**ISO 14001:** CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, APLICABLE AL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.

#### **4. PRODUCTO INCLUYE:**

- GUÍA RÁPIDA.
- CABLE DE COMUNICACIÓN USB HID.  
1 CABLE DE SALIDA PARA LOS MODELOS 500/700/900 Y 2 CABLES DE SALIDA PARA LOS MODELOS 1100/1500/2000